Barre multicouche Standard Ø32x3 5 m HENCO - 05-320326



Référence (SKU) : HEN00094
EAN : 5414764001954
Réf. fournisseur : 05-320326

DESCRIPTION

Tube en aluminium soudé bout à bout
100 % étanche à l’oxygène et à la diffusion de vapeur d'eau
Coefficient de dilatation linéaire faible, comme le métal
Tout à fait résistant à la corrosion, ainsi qu’aux influences chimiques et électrochimiques
Amortit le bruit, comme un tube en matière synthétique
Tube intérieur et extérieur réticulé par faisceau d’électrons
Grande résistance à la pression et à la température
Surface lisse – peu de perte de pression
Aussi léger qu’un tube en matière synthétique
Flexible, facile à courber, même par des températures basses, garde sa forme courbée
Applications : Eau potable, Chauffage, Air comprimé, Refroidissement, Eau déminéralisée
Solutions : Installations de bâtiments, Industrie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matériel à faible Matière synthétique

• Matière entre le bas Aluminium

• Diamètre extérieur tube 32 mm

• Épaisseur de paroi 3 mm

• Pression de service max. 16 bar

• Pression max. 16 bar

• coefficient de dilatation 0.03 mm/(m.K)

• Température maximum moyenne (en continu) -10 °C

• Température moyenne maximale 95 °C

• Poids net (kg) 0.3774

• Liquide de pression de service maximale 16

Diamètre (en mm)	26

Epaisseur	3
Long. m	5