Bottes SINGER PVC Noire fourrée - Spécial froid S5 SRC - BORN



Référence (SKU) : CFG71001

Réf. fournisseur : BORN

DESCRIPTION

Tige en P.V.C complètement étanche. Entièrement fourrée polyester. Semelle de marche PVC/nitrile. Hauteur environ 300 mm. Semelle intercalaire anti-perforation. Embout contre les chocs. Larges anses de préhension en P.V.C pour un chaussage facile. Semelle de marche fortement crantée. Coloris noir. Une botte au look robuste et dynamique. P.V.C souple et résistant. Doublure chaude et isolante en polyester, coloris noir. Larges anses de préhension pour un chaussage plus facile. Semelle crantée pour une excellente adhérence même en terrain difficile. Avec embout de protection et semelle anti-perforation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Grâce à une fabrication soignée et à une sélection rigoureuse des matériaux utilisés, cet équipement pourra être utilisé pour des travaux intérieurs comme extérieurs, pour tous les métiers de l’industrie, de la logistique, du transport, des espaces verts, de l’artisanat ou encore du bâtiment et des travaux publics.

• Cette botte de sécurité a été testée selon les normes européennes suivantes:

• - EN ISO20344: 2011. Méthodes d’essai pour les chaussures.

• - EN ISO20345: 2011. Chaussures de sécurité équipées d’un embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs d’un niveau d’énergie maximal équivalent à 200 joules et contre un écrasement de 15 kN.

• Marquage S5 SRC :

• - S5 : propriétés fondamentales (embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs d’un niveau d’énergie maximal équivalent à 200 Joule et contre un écrasement de 15kN) + arrière fermé + propriétés antistatiques + capacité d’absorption d’énergie du talon + résistance aux hydrocarbures + résistance à la perforation + semelles à crampons.

• - SRC : (= SRA + SRB) Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d’une solution de Sodium Lauryl Sulfate et sur un sol en acier recouvert de glycérol.

• Elle est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle

(EPI). (catégorie II. Risques intermédiaires).

• Attestation d’Examen CE de type (AET) n°8726 Issue 1 délivrée par SATRA, organisme notifié n°0321.

Couleur	Noir
Genre	Homme
Spécial femme	Non spécial femme
Haute visibilité	Non haute visibilité
Type de chaussures	Bottes

VARIANTES

Réf.	Nom
CHA40510	Bottes SINGER PVC Noire fourrée - Spécial froid S5 SRC - Taille 39 - BORN
CHA40511	Bottes SINGER PVC Noire fourrée - Spécial froid S5 SRC - Taille 40 - BORN
CHA40512	Bottes SINGER PVC Noire fourrée - Spécial froid S5 SRC - Taille 41 - BORN
CHA40513	Bottes SINGER PVC Noire fourrée - Spécial froid S5 SRC - Taille 42 - BORN
CHA40514	Bottes SINGER PVC Noire fourrée - Spécial froid S5 SRC - Taille 43 - BORN
CHA40515	Bottes SINGER PVC Noire fourrée - Spécial froid S5 SRC - Taille 44 - BORN
CHA40516	Bottes SINGER PVC Noire fourrée - Spécial froid S5 SRC - Taille 45 - BORN
CHA40517	Bottes SINGER PVC Noire fourrée - Spécial froid S5 SRC - Taille 46 - BORN
CHA40518	Bottes SINGER PVC Noire fourrée - Spécial froid S5 SRC - Taille 47 - BORN