Chaussures de sécurité SHADOW S3 WR HI CI HRO SRC ESD S24 - SHADOW



Référence (SKU) : CFG93267
Réf. fournisseur : CFG93267

DESCRIPTION

En effet la SHADOW S3 est équipée d'une membrane imper- respirante qui ralentit la pénétration de l'eau.
Elle rassemble toutes les dernières innovations S.24 en matière de confort, de finesse et de légèreté.
Sa fermeture à lacet traditionnelle permet un ajustement très précis au niveau du cou- de- pied ce qui fait que la SHADOW S3 s'adapte à tous les types de pieds.
DOMAINES D'UTILISATION
- Logistique / Manutention / Transport
- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Industrie micro- électronique, pharmaceutique, chimique, aérospatial, aéronautique (ESD)
Tige en mesh offrant une respirabilité maximale
Membrane imper- respirante DRY- IN. La respirabilité d'un S1P avec la résistance à la pénétration de l'eau
Embout CROSSFIBER® ultra- léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone
Semelle anti- perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti- perforation classiques
Modèle mixte du 36 au 47
Meilleure dissipation des charges électrostatiques grâce à la norme ESD : atteste que la chaussure de sécurité a une résistance électrique comprise entre 0.1 et 100 M
Semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et l'amorti, couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'adhérence SRC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• NORMES EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO HI CI SRC

• (A) Antistatique

• (E) Absorption d'énergie par le talon

• (WR) Résistance à l’eau de la chaussure

• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct

• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur

• (CI) Isolation du semelage contre le froid

• (P) Résistance de la semelle à la perforation

• + ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques

• TIGE

• Dessus :.....tige mesh polyester + renfort

• Matelassage :..... mousse

• Doublure : ..... mesh respirant + membrane DRY-IN

• Soufflet / languette :.....toile/mousse/textile

• Fermeture :..... lacets

• Embout :..... CROSSFIBER®

• SEMELLE

• Technologie de fabrication : ..... soudé

• Semelle d’usure :.....caoutchouc nitrile

• Semelle intermédiaire :.....EVA

• Semelle anti-perforation : .....textile SOFTSHIELD®

• Semelle de propreté : .....OPTIMUM®

• Date limite d’utilisation :.....sans

• Coefficient d’adhérence sur sols :..... SRC

VARIANTES

Réf.	Nom
CHA41377	Chaussures de sécurité SHADOW S3 36 WR HI CI HRO SRC ESD S24 - SHADOW 36
CHA41378	Chaussures de sécurité SHADOW S3 37 WR HI CI HRO SRC ESD S24 - SHADOW 37
CHA41379	Chaussures de sécurité SHADOW S3 38 WR HI CI HRO SRC ESD S24 - SHADOW 38
CHA41380	Chaussures de sécurité SHADOW S3 39 WR HI CI HRO SRC ESD S24 - SHADOW 39
CHA41381	Chaussures de sécurité SHADOW S3 40 WR HI CI HRO SRC ESD S24 - SHADOW 40
CHA41382	Chaussures de sécurité SHADOW S3 41 WR HI CI HRO SRC ESD S24 - SHADOW 41
CHA41383	Chaussures de sécurité SHADOW S3 42 WR HI CI HRO SRC ESD S24 - SHADOW 42
CHA41384	Chaussures de sécurité SHADOW S3 43 WR HI CI HRO SRC ESD S24 - SHADOW 43
CHA41385	Chaussures de sécurité SHADOW S3 44 WR HI CI HRO SRC ESD S24 - SHADOW 44
CHA41386	Chaussures de sécurité SHADOW S3 45 WR HI CI HRO SRC ESD S24 - SHADOW 45
CHA41387	Chaussures de sécurité SHADOW S3 46 WR HI CI HRO SRC ESD S24 - SHADOW 46
CHA41388	Chaussures de sécurité SHADOW S3 47 WR HI CI HRO SRC ESD S24 - SHADOW 47