

Chaussures de sécurité JALLATTE Jalmétis - S3 CI SRC - JHJH308

angles
QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : CFG93778

Réf. fournisseur : CFG93778



DESCRIPTION

Chaussure de sécurité basse de type urban sport conçue avec la technologie innovante High Rebound de BASF. Chaussures électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale II protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique, testées suivant la norme EN 61340-4-3/4-5/5-1. Tige en textile Putek® PLUS hautement résistant à l'abrasion. Inserts anti abrasion. Insert en TPU au niveau du talon pour un bon maintien et un meilleur alignement du pied dans la chaussure afin de limiter les risques d'entorses. Coloris noir. Doublure de tige respirante en maille 3D SURF à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement. Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieure de la chaussure. Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Système de fermeture par laçage sur 2 paires d'œillets métalliques et 3 et 3 paires de 'Speed laces'. Passant bloque languette. Lacet plat coloris noir 100 cm du 35 au 40 et 140 cm du 41 au 48. Tirant arrière pour faciliter le chaussage. Première de propreté Soft + Gel en polyuréthane Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée et équipée du système Link ESDTM système dissipateur d'électricité statique multi-contact innovant (Brevet déposé). Modèle certifié DGUV 112-191, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique SECOSOL®. Embout PREM-Alu type B en aluminium résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules. Hauteur minimale après test 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme 22568-1:2019. Première de montage FleXtane By Jallatte type S, résistance à la perforation avec pointe de Ø 3mm (Small) conforme à la norme 22568-4:2021, antistatique, 100% composite, cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale. Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon. Semelle innovante Extra Rebound 41,5 de BASF, bi-composant PU / PU, nouvelle technologie qui garantit un retour d'énergie constant de plus de 40% aussi bien en phase d'appui que de poussée du pied.

VARIANTES

Réf.	Nom
CHA10205	Chaussures de sécurité JALLATTE Jalmétis - S3 CI SRC - Taille 39 - JHJH308
CHA10206	Chaussures de sécurité JALLATTE Jalmétis - S3 CI SRC - Taille 40 - JHJH308
CHA10207	Chaussures de sécurité JALLATTE Jalmétis - S3 CI SRC - Taille 41 - JHJH308

CHA10208	Chaussures de sécurité JALLATTE Jalmétis - S3 CI SRC - Taille 42 - JHJH308
CHA10209	Chaussures de sécurité JALLATTE Jalmétis - S3 CI SRC - Taille 43 - JHJH308
CHA10210	Chaussures de sécurité JALLATTE Jalmétis - S3 CI SRC - Taille 44 - JHJH308
CHA10211	Chaussures de sécurité JALLATTE Jalmétis - S3 CI SRC - Taille 45 - JHJH308
CHA10212	Chaussures de sécurité JALLATTE Jalmétis - S3 CI SRC - Taille 46 - JHJH308
CHA10213	Chaussures de sécurité JALLATTE Jalmétis - S3 CI SRC - Taille 47 - JHJH308
CHA10201	Chaussure basse JALLATTE Jalmetis SAS ESD S3 CI SRC - T.35 - JHJH30835
CHA10202	Chaussure basse JALLATTE Jalmetis SAS ESD S3 CI SRC - T.36 - JHJH30836
CHA10203	Chaussure basse JALLATTE Jalmetis SAS ESD S3 CI SRC - T.37 - JHJH30837
CHA10204	Chaussure basse JALLATTE Jalmetis SAS ESD S3 CI SRC - T.38 - JHJH30838
CHA10214	Chaussure basse JALLATTE Jalmetis SAS ESD S3 CI SRC - T.48 - JHJH30848