

# Chaussures de sécurité JALLATTE

## Jalsolid - S3 CI SRC - JYJY134

**angles**  
QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : CFG93780

Réf. fournisseur : CFG93780



### DESCRIPTION

---

Chaussure de sécurité montante de type urban sport conçue avec une technologie anti-fatigue, coloris noir. Chaussures électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale II protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique. testées suivant la norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1.

Tige en Putek® PLUS, hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant. Porte-œilletons et talon en Stark anti abrasion. Insert en TPU intégré au laçage pour un bon maintien du talon, un meilleur alignement du pied dans la chaussure et une protection des risques d'entorses.

Doublure de tige respirante en maille 3D SURF à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement.

Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieure de la chaussure.

Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.

Système de fermeture par laçage sur 7 paires d'œilletons. Passant bloque languette. Lacet plat 160 cm.

Tirant arrière pour faciliter le chaussage.

Première de propreté Soft+ Gel ESD en polyuréthane Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers.

Anatomique, perforée et équipée du système Link ESDTM système dissipateur d'électricité statique multi-contact innovant sans coutures (Brevet déposé).

Modèle certifié DGUV 112-191, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique SECOSOL®.

Chaussant ergonomique avec un embout en aluminium PREM-Alu B, résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme 22568-2:2019.

Première de montage et intercalaire anti-perforation FleXtane™ By Jallatte ESD, conforme à la norme 12568 : 2010, antistatique, 100% composite, cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.

Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon.

Semelle innovante J-Energy en bi-composant PU / et insert en E-TPU Expanded Thermoplastic PolyUréthane dit Infinergy © de BASF doté d'une capacité extraordinaire à restituer plus de 55% de l'énergie

accumulée pendant la marche (Test de rebond EN ISO 8307 ) pour diminuer la fatigue et réduire les risques de TMS des membres inférieurs.

## VARIANTES

---

<b>Réf.</b>	<b>Nom</b>
CHA10258	Chaussures de sécurité JALLATTE Jalsolid - S3 CI SRC Taille 39 - JYJY134
CHA10259	Chaussures de sécurité JALLATTE Jalsolid - S3 CI SRC Taille 40 - JYJY134
CHA10260	Chaussures de sécurité JALLATTE Jalsolid - S3 CI SRC Taille 41 - JYJY134
CHA10261	Chaussures de sécurité JALLATTE Jalsolid - S3 CI SRC Taille 42 - JYJY134
CHA10262	Chaussures de sécurité JALLATTE Jalsolid - S3 CI SRC Taille 43 - JYJY134
CHA10263	Chaussures de sécurité JALLATTE Jalsolid - S3 CI SRC - Taille 44 - JYJY134
CHA10264	Chaussures de sécurité JALLATTE Jalsolid - S3 CI SRC - Taille 45 - JYJY134
CHA10265	Chaussures de sécurité JALLATTE Jalsolid - S3 CI SRC - Taille 46 - JYJY134
CHA10266	Chaussures de sécurité JALLATTE Jalsolid - S3 CI SRC - Taille 47 - JYJY134
CHA10257	Chaussure haute infinergy JALLATTE Jalsolid SAS ESD S3 CI SRC - T.38 - JYJY13438
CHA10267	Chaussure haute infinergy JALLATTE Jalsolid SAS ESD S3 CI SRC - T.48 - JYJY13448