Cloueur gaz bande 34° sabots GT60i-NN SENCO - 14VS2001N



Référence (SKU) : COA01543
EAN : 8715274246963
Réf. fournisseur : 14VS2001N

DESCRIPTION

Parfait pour tous les travaux de plaques et de bandes métalliques pré-percées nécessitant la liberté d'un outil sans fil.
Construit avec des composants qui garantissent une durabilité et une fiabilité tout au long de la journée, le système d'allumage est à haute tension pour une combustion plus propre, ce qui réduit les besoins d'entretien.
Le GT60i-NN est livré avec 2 batteries Li-Ion, un chargeur de batterie, un boîtier durable, des outils de service et dispose d'une garantie limitée de 2 ans.
Prise en main confortable - La prise en main résiliente réduit la fatigue
Batterie longue durée
Crochet de ceinture escamotable - garde l'outil à portée de main
Chargement arrière en deux étapes - rapide et facile pour les droitiers ou les gauchers
Profondeur d'enfoncement - pour un contrôle précis de la profondeur
Chargement arrière - Rapide et facile pour les droitiers ou les gauchers
Allumage haute tension - Pour plus de puissance et une combustion plus propre
Verrouillage du feu à sec
Mécanisme de guidage des clous - pointe de clou en surplomb pour localiser les trous pré-perforés
Applications : Fixation des supports de solives, des attaches sismiques et anti-ouragan, des attaches de chevrons, des bases et des capuchons de poteaux, des ancrages de fondation et d'autres éléments de charpente métallique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur 425 mm
- Mode de tir Contraignant
- Niveau de pression sonore (Lpa) 101 dB
- Niveau de puissance sonore (Lwa) 107 dB
- Fixation à tige 1 Bague tige

• La capacité du chargeur 24 pièces

• Pile à combustible Oui

• Comprend un étui Oui

• Tension (ca) 230V

• La fréquence 50Hz

• Type de prise électrique Continental

• Type de batterie Li-Ion

• Voltage de batterie 7,2 V

• Intensité nominale de la batterie 2,5 Ah

• Temps de recharge 100% 120 minutes

• Tirs par charge 8000

• Nombre de piles dans le kit 2 pièces

• Longueur pile à combustible 165 mm

• Type de pile à combustible 40 grammes

• Tirs par pile à combustible 1000

• Classement de type 1 Plastique assemblé

• Tête de fixation type 1 Tête ronde pleine

• Angle de collationnement 34º

• Type de fixation Clous de connexion en métal

• Longueur de fixation 1 38-64 mm

• Diamètre de fixation 1 3,3-4,3 mm

• Diamètre de la tête 7,24-7,8 mm