Cloueur pneumatique 8.3 Bar 35 mm - MAKITA - AF353

Référence (SKU) : COA30047
EAN : 0088381822428
Réf. fournisseur : AF353

DESCRIPTION

Le Makita AF353 est un cloueur pneumatique compact et précis, idéal pour la fixation de parcloses, petites pièces de bois, moulures et encadrements. Il fonctionne avec des clous 23 Ga de 15 à 35 mm et possède un magasin d'une capacité de 130 clous. Son mécanisme anti-tir à vide évite les déclenchements lorsque le magasin est vide et contribue à protéger la pièce travaillée. Le réglage de profondeur permet d'adapter la pénétration du clou selon le matériau et l'application. La poignée avec revêtement caoutchouc assure une bonne prise en main. Le double déclencheur permet un placement rapide, sûr et précis. Le cloueur dispose également d'une fonction souffleur pratique pour nettoyer la zone de travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type : Cloueur pneumatique
- Pression de fonctionnement : 4,5 à 6,9 bar
- Pression maximale : 8,3 bar
- Type de clous : 23 Ga
- Diamètre des clous : 0,6 mm
- Longueur des clous : 15 à 35 mm
- Capacité du magasin : 130 clous
- Angle du chargeur : 0°
- Réglage de profondeur : Oui
- Mécanisme anti-tir à vide : Oui
- Fonction souffleur : Oui
- Déclenchement : Double déclencheur
- Poignée : Revêtement caoutchouc
- Niveau de puissance sonore LWA : 101 dB(A)
- Niveau de pression acoustique LPA : 92 dB(A)
- Vibrations : 3,7 m/s²
- Facteur K vibrations : 1,5 m/s²
- Dimensions (L × l × h) : 208 × 66 × 191 mm
- Poids net : 0,9 kg
- Application : Parcloses, moulures, encadrements et petites pièces de bois