Chaussures de sécurité S3 Rider S24 - RIDER S3

Référence (SKU) : CFG93694
Réf. fournisseur : RIDER S3



DESCRIPTION

DOMAINES D'UTILISATION :
Second œuvre / Travaux extérieurs / espaces verts
Membrane imper-respirante DRY-IN + textile.
La respirabilité d'un S1P avec la résistance à la pénétration de l'eau du S3.
Sur-embout TPU par-pierre pour plus de résistance.
Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone.
Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques.
Semelle extérieure CROSSLIGHT EVO® avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et l'amorti
couche d'usure en caoutchouc nitrile avec cramponnage étudié pour une traction maximale sur les sols meubles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• NORMES

• EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO HI CI SRC

• (A) Antistatique

• (E) Absorption d'énergie par le talon

• (WR) Résistance à l'eau de la chaussure

• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct

• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur

• (CI) Isolation du semelage contre le froid

• (P) Résistance de la semelle à la perforation

• TIGE

• Dessus :textile + renfort

• Matelassage : mousse

• Doublure : mesh respirant + membrane DRY-IN

• Soufflet / languette :toile/mousse/textile

• Fermeture : lacets

• Embout : CROSSFIBER®

• SEMELLE

• Technologie de fabrication : soudé

• Semelle d’usure :caoutchouc nitrile

• Semelle intermédiaire :EVA

• Semelle anti-perforation : textile SOFTSHIELD®

• Semelle de propreté : OPTIMUM®

• Date limite d’utilisation :sans

• Coefficient d’adhérence sur sols : SRC

VARIANTES

Réf.	Nom
CHA50328	Chaussures de sécurité S3 Rider S24 T.39 - RIDER S3-39
CHA50329	Chaussures de sécurité S3 Rider S24 T.40 - RIDER S3-40
CHA50330	Chaussures de sécurité S3 Rider S24 T.41 - RIDER S3-41
CHA50331	Chaussures de sécurité S3 Rider S24 T.42 - RIDER S3-42
CHA50332	Chaussures de sécurité S3 Rider S24 T.43 - RIDER S3-43
CHA50333	Chaussures de sécurité S3 Rider S24 T.44 - RIDER S3-44
CHA50334	Chaussures de sécurité S3 Rider S24 T.45 - RIDER S3-45
CHA50335	Chaussures de sécurité S3 Rider S24 T.46 - RIDER S3-46
CHA50336	Chaussures de sécurité S3 Rider S24 T.47 - RIDER S3-47