Chaussures de sécurité S3 Rocket S24 - ROCKET S3



Référence (SKU) : CFG93695

Réf. fournisseur : ROCKET S3

DESCRIPTION

DOMAINES D'UTILISATION :
Logistique / Manutention / Transport / Second œuvre / Maintenance / Industrie légère / Industrie micro-électronique, pharmaceutique, chimique, aérospatial, aéronautique (ESD)
Tige en microfibre hydrofuge légère et respirante.
Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone
Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques antiperforation classiques
Tige montante pour un meilleur maintien de la cheville avec protection des malléoles normée AN
Modèle mixte du 36 au 47
Meilleure dissipation des charges électrostatiques grâce à la norme ESD : atteste que la chaussure de sécurité à une résistance électrique comprise entre 0.1 et 100 M
Semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et l'amorti
couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'adhérence SRC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• NORMES

• EN ISO 20345:2011 S3 AN HRO HI CI SRC

• (A) Antistatique

• (E) Absorption d'énergie par le talon

• (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige

• (AN) protection des malléoles

• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct

• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur

• (CI) Isolation du semelage contre le froid

• (P) Résistance de la semelle à la perforation

• + ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques

• TIGE

• Dessus : microfibre

• Col : polyester + mousse

• Doublure : mesh respirant

• Soufflet / languette :toile/mousse/textile

• Fermeture : lacets

• Embout : CROSSFIBER®

• SEMELLE

• Technologie de fabrication : soudé

• Semelle d’usure :caoutchouc nitrile

• Semelle intermédiaire :EVA

• Semelle anti-perforation : textile SOFTSHIELD®

• Semelle de propreté : OPTIMUM®

• Date limite d’utilisation :sans

• Coefficient d’adhérence sur sols : SRC

VARIANTES

Réf.	Nom
CHA50337	Chaussures de sécurité S3 Rocket S24 T.36 - ROCKET S3-36
CHA50338	Chaussures de sécurité S3 Rocket S24 T.37 - ROCKET S3-37
CHA50339	Chaussures de sécurité S3 Rocket S24 T.38 - ROCKET S3-38
CHA50340	Chaussures de sécurité S3 Rocket S24 T.39 - ROCKET S3-39
CHA50341	Chaussures de sécurité S3 Rocket S24 T.40 - ROCKET S3-40
CHA50342	Chaussures de sécurité S3 Rocket S24 T.41 - ROCKET S3-41
CHA50343	Chaussures de sécurité S3 Rocket S24 T.42 - ROCKET S3-42
CHA50344	Chaussures de sécurité S3 Rocket S24 T.43 - ROCKET S3-43
CHA50345	Chaussures de sécurité S3 Rocket S24 T.44 - ROCKET S3-44
CHA50346	Chaussures de sécurité S3 Rocket S24 T.45 - ROCKET S3-45
CHA50347	Chaussures de sécurité S3 Rocket S24 T.46 - ROCKET S3-46
CHA50348	Chaussures de sécurité S3 Rocket S24 T.47 - ROCKET S3-47