Huile Éco-Responsable OBBIA - ECOHUI



Référence (SKU) : CFG93707

Réf. fournisseur : ECOHUI

DESCRIPTION

Finition et entretien des menuiseries intérieures (parquets, escaliers, portes, fenêtres, meubles...).
EcoHuile apportera la protection nécessaire pour résister à l'usure de vos parquets et lutter efficacement contre les rayures et les taches (café, vin, matières grasses…). EcoHuile sublime vos parquets en mettant en valeur le veinage naturel du bois.
Mise en œuvre
Les bois doivent être secs à moins de 18 % d'humidité, propres, dépoussières dégraissés si nécessaire (IROKO, MOVINGUI…). Lors d'une application en rénovation, s'assurer que les bois ont été dégraissés et poncés au grain 100 – 120.
Agiter EcoHuile avant et pendant l'application
Appliquer avec une brosse / spalter ou un rouleau laqueur, en 3 couches .
Respectez un temps de séchage de 4 heures entre les couches et égrainer avant la dernière couche au grain 180 - 240 pour un résultat optimum.
Un trafic léger est envisageable après 12 heures de séchage et les performances maximale sont obtenues après 7 à 10 jours.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dénomination De Vente EcoHuile

• Phase Aqueuse

• Extrait Sec 28% environ (NF T 30-084)

• Masse Volumique (À 20°C) 1,02 g/cm³ à 20°C (NF T30-020-1)

• Sous-Catégorie A/e, type PA

• Teneur Maximale En COV 130 g/l

• Teneur En COV Sous-catégorie A/e, type PA : 3 g/l (Teneur maximale : 130 g/l)

• Présentation liquide crème

• Pouvoir Couvrant Théorique (Selon La Nature, La Préparation De La Surface Ou De L'épaisseur Du Sujet À Traiter) environ 10 m² par litre et par couche

• Séchage Hors Poussière 30 mn

• Séchage Recouvrable 4 heures

• Nettoyage Des Outils De Mise En Œuvre Eau savonneuse

• Durée De Conservation 1 an en emballage d’origine non entamé

• Conditionnement 5 Litres

Utilisation Bois

VARIANTES

Réf.	Nom
TAA42225	Huile Éco-Responsable OBBIA 1L - ECOHUI1
TAA42226	Huile Éco-Responsable OBBIA 5L - ECOHUI5