Lasure Éco-Responsable OBBIA - ECOCRYL

Référence (SKU) : CFG93709

Réf. fournisseur : ECOCRYL

DESCRIPTION

ECOCRYL est une lasure de finition satinée, composées de résine biosourcées en phase aqueuse. Elle protège et décore les pièces et ouvrages en bois durablement face aux agressions climatiques.
Mise en œuvre
ECOCRYL est prêt à l'emploi et s'applique sur des bois sains, secs à moins de 18% d'humidité, dépoussiérés et dégraissés si nécessaire.
Les bois d'essences non durables sont traités en classe d'emploi 3.1 avec un produit de préservation tel qu'OBBIATEX SPE ou OBBIATEX APE1 (Normes EN 335 classes d'emploi du bois, EN 350 durabilité des bois et matériaux dérivés, NF P23-305 menuiseries en bois).
Les couches de finition sont appliquées au plus 3 mois après le traitement ou la mise en place des bois.
La préparation des supports, les conditions d'application et de mise en œuvre sont conformes au DTU 59-1, Travaux de peinture.
ECOCRYL s'applique à la brosse ou au pistolet en une ou plusieurs couches suivant la destination intérieure ou extérieure, travaux neufs ou rénovation...
- En intérieur, 1 à 2 couches selon la teinte désirée
- En extérieur, 2 à 3 couches selon le grammage désiré
- En entretien, 1 à 2 couches selon l'usure du film
Le nombre de couches et l'essence du bois influent sur la teinte finale.
Agiter énergiquement avant l'emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dénomination De Vente EcoCryl

• Phase Aqueuse

• Extrait Sec 42%

• Masse Volumique (À 20°C) 1,03 à 1,10 g/cm³ à 20°C (NF T30-020-1)

• Sous-Catégorie A/e, type PA

• Teneur Maximale En COV 130 g/l

• Teneur En COV Sous-catégorie A/e, type PA : 0,2 g/l (Teneur maximale : 130 g/l)

• Présentation liquide visqueux coloré

• Pouvoir Couvrant Théorique (Selon La Nature, La Préparation De La Surface Ou De L'épaisseur Du Sujet À Traiter) 1 litre pour 10 à 15 m² selon la nature et la préparation du bois

• Séchage Hors Poussière 1 heure

• Séchage Recouvrable 4 heures

• Nettoyage Des Outils De Mise En Œuvre Eau savonneuse

• Durée De Conservation 1 an en emballage d’origine non entamé

• Conditionnement 2.5 Litres

VARIANTES

Réf.	Nom
TAA42229	Lasure Éco-Responsable OBBIA 1L Incolore - ECOCRYL1/3001
TAA42230	Lasure Éco-Responsable OBBIA 2.5L Incolore - ECOCRYL2.5/3001
TAA42231	Lasure Éco-Responsable OBBIA 5L Incolore - ECOCRYL5/3001
TAA42241	Lasure Éco-Responsable OBBIA 5L Chêne - ECOCRYL5/3007
TAA42240	Lasure Éco-Responsable OBBIA 5L Chêne clair - ECOCRYL5/3003
TAA42236	Lasure Éco-Responsable OBBIA 1L Chêne clair - ECOCRYL1/3003
TAA42237	Lasure Éco-Responsable OBBIA 1L Chêne - ECOCRYL1/3007
TAA42238	Lasure Éco-Responsable OBBIA 2.5L Chêne clair - ECOCRYL2.5/3003
TAA42239	Lasure Éco-Responsable OBBIA 2.5L Chêne - ECOCRYL2.5/3007