Antichute automatique à câble Blocfor 10 TRACTEL - 70572



Référence (SKU) : SXA10342
EAN : 3600230705729
Réf. fournisseur : 70572

DESCRIPTION

Applications
Le blocfor™10 ESD, antichute à rappel automatique, a été équipé du nouveau système ESD (End System Dissipator)
Le système ESD assure à l'utilisateur un impact inférieur à 600 daN même si ce dernier chute lorsque le câble est
complètement déroulé. Le système ESD permet de réduire la violence de l'impact sur le corps de l'utilisateur en cas de chute et protège efficacement l'extrémité du câble des risques de coupure infligée par les angles vifs des toitures
terrasse.
Sécurité
Les principaux avantages d'utilisation du blocfor™10 ESD, antichute à rappel
automatique sont :
- Intégration du système ESD en extrémité de câble. Cela supprime le risque de choc violent en cas de chute lorsque le câble est complètement déroulé.
- Une très bonne prise en main pour son transport et son installation.
- Une maintenance simplifiée due à sa conception optimisée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Carters plastiques en polyamide chargé ABS, anti-UV très résistant aux chocs et au vieillissement.
• Un mécanisme d'arrêt équipé d'un linguet unique qui supprime le risque d'interférence des linguets entre eux et qui réduit le temps d'enclenchement du linguet dans la roue dentée du frein.
• Un linguet et une roue dentée de frein en cupro-aluminium qui empêchent le risque d'étincelle lors de la chute.
• Un mécanisme qui ne nécessite pas d'outillage spécifique pour la vérification des organes de sécurité.
• Un encombrement réduit.
• Une bonne ergonomie qui assure une parfaite prise en main.
• Un ancrage qui peut recevoir des connecteurs de gros diamètre.
• Une extrémité équipée du système ESD de Tractel®.
•

• Le blocfor™ 10 ESD 150 Kg, antichute à rappel automatique, est un EPI conforme à la norme EN 360, et répond aux nouvelles exigences d'utilisation pour les travaux sur terrasse de la fiche technique du VG11 de 2009 sans
• avoir à rajouter de longe en sangle entre l'extrémité de la sangle et le harnais.
• La longueur d'enroulement est de 10 mètres. Il est équipé d'un connecteur tourillonnant simple M47.