

Pointe crantée Ø 4mm SIMPSON pour sabot CNA - 731500

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : CFG01144

Réf. fournisseur : 731500

DESCRIPTION

Les pointes annelées électrozinguées CNA sont préconisées pour les assemblages structuraux des connecteurs Simpson Strong-Tie. Tous nos essais ont été réalisés avec ce type de pointes. Pour plus de traçabilité sur les chantiers, elles sont estampillées, une garantie de qualité sans équivalent.

Matière : Acier électrozingué (classe 005 Norme EN10016). Avantages : - La forme conique sous la tête permet un contact total de la pointe avec le trou. - Haute résistance à l'arrachement. Support :
- Porteur : bois massif, bois composite, lamellé collé. - Porté : bois massif, bois composite, lamellé collé. Domaines d'utilisation : Fixations de sabots de charpente, équerres d'assemblage, feuillards et plaques perforées...

VARIANTES

Réf.	Nom
SAA50001	Pointes annelées électrozinguée SIMPSON - Ø4 x 35 mm - Boîte 250 pièces - CNA4,0X35
SAA50002	Pointes annelées électrozinguées SIMPSON - Ø4x35 mm - Boîte 1500 pièces - CNA4,0X35-HV
SAA50003	Pointes annelées électrozinguées SIMPSON - Ø4x50 mm - Boîte 250 pièces - CNA4,0X50
SAA50004	Pointes annelées électrozinguées SIMPSON - Ø4x50 mm - Boîte 1500 pièces - CNA4,0X50-HV
SAA50005	Pointes annelées électrozinguées SIMPSON - Ø4 x 75 mm - Boîte 250 pièces - CNA4,0X75