Basket de sécurité LUNAR 400 S1P S24



Référence (SKU) : CFG93713

Réf. fournisseur : CFG93713

DESCRIPTION

Tige tricotée anatomique FLEXKNIT® avec 20% d'élasthanne qui épouse la forme du pied
Embout CROSSFIBER® ultraléger etathermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone
Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques
Chaussure 100% amagnétique
Système de laçage rapide avec pochette de rangement
Modèle mixte du 36 au 47
Meilleure dissipation des charges électrostatiques grâce à la norme ESD : atteste que la chaussure de sécurité a une résistance électrique comprise entre 0.1 et 100 M
Semelle intérieure OPTIMUM® amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne
Semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® avec couche intermédiare en EVA pour le confort de marche et l'amorti | couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'adhérence SRC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• NORMES EN ISO 20345:2011 S1 P HRO HI CI SRC

• (A) Antistatique

• (E) Absorption d'énergie par le talon

• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct

• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur

• (CI) Isolation du semelage contre le froid

• (P) Résistance de la semelle à la perforation+ ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électrostatiques

• Dessus : tige tricotée polyester/élasthanne

• Doublure : mesh respirant

• Fermeture : laçage rapide + pochette de rangement

• Embout : fibres de verre/fibres de carbone

• Technologie de fabrication : soudé

• Semelle d’usure : caoutchouc nitrile

• Semelle intermédiaire : EVA

• Semelle anti-perforation : textile SOFTSHIELD®

• Semelle de propreté : OPTIMUM®

• Date limite d’utilisation : sans

• Coefficient d’adhérence sur sols : SRC

• Second œuvre

• Logistique / Manutention / Transport

• Maintenance / Industrie légère

• Industrie micro-électronique, pharmaceutique, chimique, aérospatial, aéronautique (ESD)

VARIANTES

Réf.	Nom
CHA40902	Chaussure de sécurité basse mixte LUNAR 400 S1PL - Taille 36 - S 24 - 6152-36
CHA40903	Chaussure de sécurité basse mixte LUNAR 400 S1PL - Taille 37 - S 24 - 6152-37
CHA40904	Chaussure de sécurité basse mixte LUNAR 400 S1PL - Taille 38 - S 24 - 6152-38
CHA40905	Chaussure de sécurité basse mixte LUNAR 400 S1PL - Taille 39 - S 24 - 6152-39
CHA40906	Chaussure de sécurité basse mixte LUNAR 400 S1PL - Taille 40 - S 24 - 6152-40
CHA40907	Chaussure de sécurité basse mixte LUNAR 400 S1PL - Taille 41 - S 24 - 6152-41
CHA40908	Chaussure de sécurité basse mixte LUNAR 400 S1PL - Taille 42 - S 24 - 6152-42
CHA40909	Chaussure de sécurité basse mixte LUNAR 400 S1PL - Taille 43 - S 24 - 6152-43
CHA40910	Chaussure de sécurité basse mixte LUNAR 400 S1PL - Taille 44 - S 24 - 6152-44
CHA40911	Chaussure de sécurité basse mixte LUNAR 400 S1PL - Taille 45 - S 24 - 6152-45
CHA40912	Chaussure de sécurité basse mixte LUNAR 400 S1PL - Taille 46 - S 24 - 6152-46
CHA40913	Chaussure de sécurité basse mixte LUNAR 400 S1PL - Taille 47 - S 24 - 6152-47