Mastic colle Poly Max High Tack Express GRIFFON



Référence (SKU) : CFG93716

Réf. fournisseur : Poly Max High Tack Express

DESCRIPTION

Pour le collage et l'assemblage de nombreux matériaux de construction sur quasi tous supports, tels que le bois, le plâtre, la pierre (naturelle), le béton (cellulaire), le métal, la mousse rigide et de diverses matières synthétiques.
Convient pour des applications intérieures et extérieures, comme des panneaux, éléments de plafond, bordures de toit, panneaux de construction et d'isolation, miroirs, travaux de lattage, plinthes et frises.
Pour toutes les applications professionnelles, telles que la construction de façades, intérieure, de logements, utilitaire et de carrosseries.
Ne convient pas à PE, PP, PTFE, PA (nylon), plâtre pur, bitume et verre acrylique.
Propriétés
Prise initiale très élevée
Prise et résistance très rapide
Elasticité permanente
Pouvoir obturant important
Pouvoir piégeant important
Irrétrécissable, 100% de colle
Exempte de solvants
Pas de formation de taches aux bords des joints
Résiste aux intempéries
Résiste aux températures de -40°C à +100°C
Peut être peinte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Labels de qualité/Standards

• ATG: Colle de montage. Certificat ATG 15/2870.

• KOMO: Colle de montage. Certificat 32992 fondé sur BRL 3107.

• Préparation

• Conditions de mise en œuvre: La température ambiante, ainsi que la température de la colle et des matériaux à coller ne peut être inférieures à +5°C.

• Pré-traitement des surfaces: Les surfaces doivent être propres, exemptes de poussière et de graisse. Le support doit être solide. Le support peut être légèrement humide. Il n'est pas nécessaire d'appliquer un primer.

• Outillage: Pistolet à mastic et marteau en caoutchouc.

• Mise en oeuvre

• Consommation: D'une cartouche s'écoulent env. 7-9 mètres de colle.

• Mode d'emploi: La mise en oeuvre doit être effectuée uniquement à l'aide de la canule spéciale fournie. Suivant le poids des matériaux, appliquer la colle uniformément tous les 10-40 cm par bandes verticales ou par plots. Toujours appliquer la colle aux angles et le long des bords. Les irrégularités ou vide entre les matériaux (panneaux de façade) peuvent être compensés par une épaisseur de colle de 3 mm (utiliser des blocs ou du ruban adhésif). Assembler les matériaux immédiatement en les glissant l'un sur l'autre puis appuyer ou tapoter fermement. Des corrections sont encore possibles. Bien fermer la cartouche après usage.

• Taches/restes: Eliminer des taches fraîches immédiatement à l’essence de térébenthine. Les résidus de mastic séchés ne peuvent être éliminés que mécaniquement.

• Points d'attention: Les temps de séchage mentionnés sont basés sur l'encollage d'au moins un matériau poreux et une couche de colle d'environ 1 mm d'épais. S'il s'agit de deux matériaux non-poreux ou d'une couche de colle plus épaisse, les temps de séchage seront beaucoup plus longs.

• Spécifications techniques

• Couleur: Blanc

• Conditions de stockage: Conserver au sec dans un emballage fermé entre +5°C et +25°C

VARIANTES

Réf.	Nom
GRI00026	Mastic colle Poly Max High Tack Express 45kg/cm² GRIFFON Blanc 435 gr - 6303764
GRI00050	Max bag de 12 Mastic colle Poly Max High Tack Express GRIFFON Blanc 435 gr - 7000511