Rouleau adhésif d'étanchéité immédiate HBS-200 Tape GRIFFON 5m x 7,5cm - 6312056



Référence (SKU) : GRI00054
EAN : 8710439256672
Réf. fournisseur : 6312056

DESCRIPTION

Ruban adhésif élastique et universel qui est instantanément étanche à l'air et à l'eau, pour les réparations (d'urgence).
À utiliser en combinaison avec le caoutchouc liquide HBS-200® pour combler les fissures, les déchirures et les joints, et pour appliquer une couche de protection.
Domaine d'application :
Convient pour les réparations (d'urgence).
Convient également pour combler les fissures, les déchirures et les joints, et pour appliquer une couche de protection.
Propriétés :
Excellente adhérence sur quasiment tous les matériaux, comme le bois, le béton, la pierre, le métal, le zinc, le bitume, le caoutchouc EPDM (à tester préalablement), le PVC, etc. (bonne adhérence même sur les matières synthétiques PP et PE)
Excellente compatibilité avec le caoutchouc liquide HBS-200®
Haute élasticité
Grande capacité d'obturation
Pouvoir adhérent élevé
Étanchéité à l'eau immédiate (en cas d'urgence)
Pas de temps de prise/d'attente – immédiatement résistant à l'eau (pluie)
Facilité d'application
Résistance à une température comprise entre -25°C et +70°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Préparation

• Conditions de mise en œuvre: Appliquez uniquement à des températures supérieures à +5°C.

• Exigences des surfaces: Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussières et de graisse.

• Propriétés techniques

• Résistance à l’humidité: Très bon(ne)

• Résistance à l’eau: Très bon(ne)

• Résistance à la température: -25 °C - +50 °C

• Aspect: Bande adhésive d’étanchéité

• Matière première de base: Bitume

• Couleur: Noir

• Epaisseur: env. 1 mm

• Epaisseur de la couche: 8 m

• Partie supérieure du matériel: Polyéthylène

• Conditions de stockage

• Durée de conservation minimale de 24 mois

• Conserver dans son emballage fermé correctement, dans un endroit frais et à l’abri du gel.

Long. m 5