Perfo-burineur SDS+ 36V 2 x 18 V Li-Ion 28 mm MAKITA sans batterie - DHR281ZJ



Référence (SKU) : MAK0775
EAN : 0088381858014
Réf. fournisseur : DHR281ZJ

DESCRIPTION

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant) 3 fonctions : perçage, perforation et burinage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension 36 V => 2 x 18 V

• Batterie

• Composition chimique batterie Li-Ion

• Régime

• Vitesse à vide max. 0 à 980 tr/min

• Cadence

• Cadence de frappe max. 0 à 5000 cps/min

• Capacité de perçage / burinage

• Puissance de frappe (EPTA) 2,8 Joules

• Ø max. dans le béton 28 mm

• Ø max. avec trépan 65 mm

• Ø max. dans l'acier 13 mm

• Ø max. dans le bois 32 mm

• Outillage à utiliser

• Type d'emmanchement SDS +

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Vibration 3ax perforation (ah) 9 m/s²

• Vibration 3ax burinage (ah) 9 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 92 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 103 dB (A)

• Général

• Dimensions (L x l x h) 404 x 134 x 232 mm

• Poids net EPTA 3,9 à 5,1 kg

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	18
Type de batterie	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Force de frappe	2.8
Type de perforateur	Perforateur-burineur
Type de mandrin	SDS-Plus
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires