

Découpeur-ponceur multifonctions 18V - MAKITA - avec 2 batteries 18V 5.0Ah - chargeur - Makpac - DTM52RTJX1



Référence (SKU) : MAK0936

EAN : 0088381741422

Réf. fournisseur : DTM52RTJX1

DESCRIPTION

L'outil multifonctions le plus performant du marché, pratique et ergonomique avec un set d'accessoires - DTM52RTJX1

Ce nouveau découpeur-ponceur sans fil vous sera indispensable pour beaucoup d'applications dans les domaines de la construction et de la rénovation. Très maniable et performant, le système d'oscillation offre des découpes très précises, sans éclat ni risque de rejet : il convient parfaitement pour les coupes plongeantes et arasantes ainsi que pour le ponçage et le raclage.

Cet outil puissant et polyvalent dispose d'un angle d'oscillation de 3,6° (2x 1,8°) pour couper, poncer et gratter les matériaux. Convient pour une utilisation avec le bois, la pierre, le plastique, le métal et les plaques de plâtre. Cet outil professionnel Makita a des capacités incroyablement élevées. Une fois dans votre main vous ne pourrez plus vous en passer !

En comparaison avec son prédécesseur le DTM51, ce nouveau modèle offre les avantages suivants :

Angle d'oscillation plus large : 3,6° (1,8x2) contre 3,2° (1,6x2) pour le DTM51

Poids plus léger : 2 kg avec BL1850B contre 2,2kg avec BL1850B pour le DTM51

Plus compact en longueur mais plus haut et plus large : dimensions (L x h x l) 322 x 95 x 126 mm contre 340 x 80 x 122 mm pour le DTM51

Technologie AVT pour encore moins de vibrations : 2,5 m/s² pour toutes les applications (ponçage, coupe en plongée, raclage etc.) contre 3 m/s² (ponçage) / 5,5 m/s² (raclage) et 7 m/s² (coupe en plongée, coupe segmentaire) pour le DTM51.

Compatible pour tous les éléments de fixation Starlock, Starlock Plus et Starlock Max contre Starlock pour le DTM51

Réglage multi-angle de 0 à 360° avec palier de 30° (12 positions)

Moteur Brushless sans charbon contrairement au DTM51

Avantages et fonctionnalités de l'outil multifonctions DTM52 :

Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT

12 réglages d'angle à chaque 30° de 0° à 360°

L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail

Compatible avec STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX

Vitesse variable (10 000-20 000 OPM)

Conception compacte permettant d'accéder à des zones de travail restreintes