

Découpeur-ponceur multifonctions 18V - MAKITA - avec 2 batteries 18V 5.0Ah - chargeur - Makpac - DTM52RTJX1



Référence (SKU) : MAK0936

EAN : 0088381741422

Réf. fournisseur : DTM52RTJX1

DESCRIPTION

Le Makita DTM52RTJX1 est un outil multifonctions professionnel sans fil conçu pour répondre aux besoins de la construction, de la rénovation et de l'aménagement. Polyvalent et maniable, il permet de réaliser des coupes plongeantes, coupes arasantes, travaux de ponçage et de raclage sur différents matériaux tels que le bois, le métal, le plastique, la pierre et les plaques de plâtre. Son moteur Brushless sans charbon offre de bonnes performances tout en améliorant l'autonomie et la durée de vie de l'outil. Son angle d'oscillation de 3,6° (2 × 1,8°) permet une progression rapide et précise lors des travaux de coupe et de ponçage. La technologie AVT (Anti-Vibration Technology) limite les vibrations à seulement 2,5 m/s², améliorant ainsi le confort de l'utilisateur lors des utilisations prolongées. L'outil bénéficie également d'un système anti-poussières et d'un éclairage LED pour améliorer la visibilité de la zone de travail. La vitesse est réglable sur 6 niveaux, avec une plage de 10 000 à 20 000 oscillations par minute, permettant d'adapter la puissance au matériau et à l'application. Le porte-outil est compatible avec les accessoires Starlock, Starlock Plus et Starlock Max, offrant une grande polyvalence. Le système de fixation permet également un réglage de l'angle sur 360° avec 12 positions tous les 30°, facilitant l'adaptation de l'accessoire à la configuration de la pièce. Le modèle DTM52RTJX1 est livré dans un coffret MAKPAC III avec deux batteries 18 V de 5,0 Ah, un chargeur rapide et un kit d'accessoires pour les travaux de rénovation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : DTM52RTJX1
- Type d'outil : Outil multifonctions oscillant
- Alimentation : Batterie
- Tension : 18 V
- Gamme batterie : LXT®
- Technologie batterie : Li-Ion
- Nombre de batteries : 2
- Capacité des batteries : 5,0 Ah

- Moteur : Brushless / sans charbon
- Nombre de vitesses : 6
- Vitesse d'oscillation : 10 000 – 20 000 osc/min
- Angle d'oscillation : 3,6° (2 × 1,8°)
- Réglage angulaire : 0 à 360°, 12 positions
- Porte-outil : Starlock / Starlock Plus / Starlock Max / IOS 12 points
- Technologie anti-vibrations : AVT
- Vibration maximale : 2,5 m/s²
- Pression sonore : 69 à 76 dB(A)
- Incertitude bruit : 3 dB(A)
- Éclairage LED : Oui
- Système anti-poussières : Oui
- Poids net : 2,0 kg
- Dimensions : 322 × 95 × 126 mm