Outil multifonctions 18V LXT - MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - MAKPAC - DTM52ZJ



Référence (SKU) : MAK0918
EAN : 0088381741323
Réf. fournisseur : DTM52ZJ

DESCRIPTION

Découpeur-ponceur Makita faibles et vibration pour usage courant - DTM52ZJX1
Ce nouveau découpeur-ponceur sans fil vous sera indispensable pour beaucoup d'applications dans les domaines de la construction et de la rénovation. Très maniable et performant, le système d'oscillation offre des découpes très précises, sans éclat ni risque de rejet : il convient parfaitement pour les coupes plongeantes et arasantes ainsi que pour le ponçage et le raclage.
C'est outil puissant et polyvalent dispose d'un angle d'oscillation de 3,6° (2x 1,8°) pour couper, poncer et gratter les matériaux. Convient pour une utilisation avec le bois, la pierre, le plastique, le métal et les plaques de plâtre. Cet outil professionnel Makita a des capacités incroyablement élevées. Une fois dans votre main vous ne pourrez plus vous en passer !
En comparaison avec son prédécesseur le DTM51, ce nouveau modèle offre les avantages suivants :
Angle d'oscillation plus large : 3,6° (1,8x2) contre 3,2° (1,6x2) pour le DTM51
Poids plus léger : 2 kg avec BL1850B contre 2,2kg avec BL1850B pour le DTM51
Plus compact en longueur mais plus haut et plus large : dimensions (L x h x l) 322 x 95 x126 mm contre 340 x 80 x 122 mm pour le DTM51
Technologie AVT pour encore moins de vibrations : 2,5 m/s² pour toutes les applications (ponçage, coupe en plongée, raclage etc.) contre 3 m/s² (ponçage) / 5,5 m/s² (raclage) et 7 m/s² (coupe en plongée, coupe segmentaire) pour le DTM51.
Compatible pour tous les éléments de fixation Starlock, Starlock Plus et Starlock Max contre Starlock pour le DTM51
Réglage multi-angle de 0 à 360° avec palier de 30° (12 positions)
Moteur Brushless sans charbon contrairement au DTM51
Avantages et fonctionnalités de l'outil multifonctions DTM52ZJX1 :
Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT
12 réglages d’angle à chaque 30° de 0° à 360°
L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
Compatible avec STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX
Vitesse variable (10 000-20 000 OPM)
Conception compacte permettant d’accéder à des zones de travail restreintes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'alimentation
Batterie

Tension de batterie
18 V

Composition chimique batterie
Li-Ion

Nombre de batteries fournies
Aucune

Batteries compatibles
Gamme LXT 18 V

Nombre de vitesses
6

Nombre d'oscillations max.
10 000 à 20 000 osc/min

Angle d'oscillation
2 x 1,8° (3,6°)

Porte-outils
Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, IOS 12 points (universel)

Motorisation

Type de moteur
Brushless (sans charbon)

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
69 à 76 dB (A) selon utilisation

Marge d'incertitude bruit (K)
3 dB(A)

Taux de vibration maximal
2.5 m/s²

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
2.0 kg

Dimensions (L x l x h)
322 x 95 x 126 mm

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	18

Type d'alimentation	Batterie
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Nombre de batteries contenu dans le produit	0