Boulonneuse à chocs 18 V LXT 330 Nm MAKITA - avec 2 batteries 5Ah - chargeur - MAKPAC - DTW301RTJ



Référence (SKU) : MAK0802
EAN : 0088381898140
Réf. fournisseur : DTW301RTJ

DESCRIPTION

Puissante avec un couple maximum de 280 Nm pour le serrage de boulons M20
Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique
Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal
Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries
LED haute luminosité intégrée + bague phosphorescente
Bague phosphorescente pour plus de visibilité
Inverseur de sens de rotation
Crochet ceinture positionnable gauche et droite
Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Énergie 18 V
• Tension LXT
• Couple de serrage Max (franc) 100 / 160 / 210 / 330 Nm
• Vitesse à vide max 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min^{1}
• Impacts par minute (IPM) 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min^{1}
• Emmanchement 1/2 "
• Capacité de serrage Boulon standard M10 - M20
• Capacité de serrage Boulon HR M10 - M16
• Niveau de puissance sonore (l wa) 108 dB(A)
• Niveau de pression acoustique (L pa) 100 dB(A)
• Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
• Poids de l'outil avec batterie 1,5 - 1,8 kg
• Dimensions du produit (L x l x H): 144 x 81 x 246 mm

- BL Motor
- Couple desserrage 580 Nm
- Composant batterie Li-ion
- Poids net du produit 1,2 kg
- Niveau de vibration, serrage par impact au capacité maximum de l'outil 12,5 m/s²
- Facteur k de vibration, serrage par impact au capacité maximum de l'outil 1,5 m/s²