Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 700 Nm - MAKITA - sans batterie, ni chargeur - MakPac - DTW700ZJ



Référence (SKU) : MAK0805
EAN : 0088381723848
Réf. fournisseur : DTW700ZJ

DESCRIPTION

Boulonneuse à chocs spéciale mécanique avec un couple de 700 Nm - DTW700ZJ
Cette boulonneuse à chocs sur accus 18V LXT est équipée d'un moteur BL sans charbon offrant une puissance et une une compacité accrues par rapport aux machines équipées d'un moteur classique. La clé à chocs professionnelle DTW700 dispose de nombreux atouts pour vous permettre d'être le plus efficace possible. Destinée aux applications dans la mécanique et la construction, son frein électrique et ses 4 niveaux de vitesse à réglage électronique permettront d'assurer un contrôle optimal du serrage/desserrage sans casser le boulon.
Par ailleurs, cette boulonneuse dispose de 3 modes d'arrêt automatique en serrage et en desserrage :
Serrage : arrêt après le premier impact / desserrage : arrêt après le dernier choc
Serrage : arrêt 0,5 seconde après le premier impact / desserrage : arrêt 0,5 seconde après le dernier choc
serrage : arrêt 1 seconde après le premier impact / desserrage : ralenti à 230 TPM après le dernier choc
Pour finir, la clé à chocs Makita est équipée d'un double éclairage LED ainsi que d'un inverseur de sens de rotation. Extrêmement compacte pour sa puissance, ce modèle est particulièrement apprécié des mécaniciens pour son ergonomie (170 mm de longueur) et son poids de 2,7 kg avec une batterie BL1850B ou BL1860B.
Avantages et fonctionnalités de la clé à chocs DTW700:
Temps de réaction réglable sur 3 positions pour l'arrêt automatique en rotation horaire et anti-horaire
Le moteur BL délivre un couple maximal de 700 Nm en serrage et de 1000 Nm en décollement
Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal
Conception compacte avec une longueur totale de 170 mm
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Réglage de la vitesse sur 4 positions pour un contrôle de fixation précis
Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
Inverseur de sens de rotation
Crochet ceinture positionnable gauche et droite
Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance de sortie 430 W

• Tension 18 V

• Batterie

• Composition chimique batterie Li-ion

• Batt. compatibles 18V Li-Ion 1,5 à 6

• Régime

• Vitesse à vide max. 2200 tr/min

• Cadence

• Cadence de chocs 2700 cps/min

• Capacité de serrage

• Couple de serrage max. (franc) 700 Nm

• Capacité : boulon standard M10 à M24

• Capacité : boulon HR M12 à M16

• Outillage à utiliser

• Emmanchement carré 1/2 "

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Taux de vibration triaxial (ah) 19 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 94 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 105 dB (A)

• Général

• Dimensions (L x l x h) 170 x 81 x 276 mm

• Poids net EPTA 2,3 à 2,7 kg

Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Voltage (en V)	18
Livré en coffret	Livré en coffret
Puissance absorbée (en W)	430
Vitesse de rotation (en tr/mn)(Prendre la plus grande valeur indiquée)	2200
Type de batterie	Li-Ion

Type d'alimentation boulonneuse	Electrique
Type d'alimentation	Batterie
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie