Burineur SDS-Max 20.9 J 40V max x2 MAKITA sans batterie - HM002GZ03



Référence (SKU) : MAK0854
EAN : 0088381737012
Réf. fournisseur : HM002GZ03

DESCRIPTION

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Le système de vitesse constante en charge ajuste automatiquement la puissance du moteur pour maintenir la vitesse lors des travaux les plus difficiles
L'utilisation d'une batterie XGT au lieu de deux batteries LXT permet une maîtrise du poids et de l'encombrement et offre et une très bonne maniabilité.
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance nominale 2600 W

• Tension 80 V

• Batterie

• Composition chimique batterie max => 40Vmax X2 Li-Ion

• Type de batterie XGT

• Cadence

• Cadence de frappe max. 950 à 1900 cps/min

• Capacité de perçage / burinage

• Puissance de frappe (EPTA) 20.9 Joules

• Outillage à utiliser

• Type d'emmanchement SDS-Max

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Vibration 3ax burinage (ah) 8 m/s²

• Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

• Général

• Dimensions avec BL4040 (L x l x h) 574 x 146 x 324 mm

• Dimensions (L x l x h) 574 x 146 x 324 mm

• Poids net EPTA 12 à 13,3 kg

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	40
Type de batterie	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Puissance absorbée (en W)	2600
Force de frappe	20.9
Type de perforateur	Burineur
Type de mandrin	SDS-Max
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires