Perfo burineur SDS+ 40V max XGT Bluetooth - MAKITA - sans batterie, ni chargeur - coffret - HR005GZ01



Référence (SKU) : MAK0862
EAN : 0088381732437
Réf. fournisseur : HR005GZ01

DESCRIPTION

Grand perfo-burineur avec une plage de perçage idéale pour les trous jusqu'à 24 mm, mais pouvant percer jusqu'à 40 mm dans le béton.
La technologie de détection de la rétroaction active (AFT) entre en jeu et arrête la machine si la vitesse chute soudainement ou si la foreuse se bloque dans le matériau.
Équipé d'une électronique pour le contrôle de la vitesse constante, de l'absence de charge, du démarrage progressif et de la vitesse variable.
Équipé du système sans fil à démarrage automatique (AWS) pour une communication sans fil entre la machine sans fil et l'aspirateur sans fil.
Niveau de vibration extrêmement faible grâce à la technologie anti-vibration (AVT). Seulement 5.0 m/s².
Doux à vide ; plus confortable et plus durable grâce à une vitesse de ralenti plus faible.
Avec un double éclairage LED pour une meilleure vision du travail.
Forage et démolition avec une seule machine alimentée par batterie.
Force d'impact (8,0 Joules) équivalente à l'équivalent filaire HR4013C et à l'équivalent LXT 2x18 V DHR400.
La communication entre la machine et la batterie optimise les performances de la machine et la protection de la batterie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Plate-forme XGT 40 V Max

• Connexion / insertion SDS-MAX

• Plage de perçage idéale (béton) 18 - 25 mm

• Diamètre du foret à béton 10 - 40 mm

• Diamètre de la couronne de fraisage 45 - 55 mm

• Foret à couronne cap. 20 - 105 mm

• Force d''impact (EPTA) 8,0 joules

• Contrôle de la vitesse variable (bouton rotatif)

• Vitesse à vide (position 1) 250 - 500

• Nombre de courses (position 1) 1450 - 2900 min-1

• Volt (tension) 36 V

• Type de moteur Moteur BL

• Dim. Lxlxh 520x115x305 mm

• Vitesse constante

• Nombre de révolutions mécaniques 1

• Protection de la batterie

• Embrayage à glissement (sécurité)

• Éclairage intégré

• Démarrage progressif

• Rem électrique

• Softgrip

• Niveau de pression sonore (LpA) 91 dB(A)

• Incertitude (K) (LpA) 3 dB(A)

• Niveau de puissance acoustique (LWA) 102 dB(A)

• Incertitude (K) (LwA) 3 dB(A)

• Vibration ah marteau perforateur dans le béton 5,0 m/s²

• Vibration (K) marteau perforateur dans le béton 1,5 m/s²

• Vibration ah burinage avec poignée latérale 4.0 m/s²

• Vibration (K) burinage avec poignée latérale 1.5 m/s²

• Poids avec la batterie XGT BL4025 7,4 kg

• Poids avec la batterie XGT BL4040 7,7 kg

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	40
Type de batterie	XGT
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Force de frappe	8

Type de perforateur	Perforateur-burineur
Type de mandrin	SDS-Plus
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires