Perfo-burineur SDS-Plus 1050 W 30 mm - MAKITA - HR3012FCWJ



Référence (SKU) : MAK0929
EAN : 0088381896788
Réf. fournisseur : HR3012FCWJ

DESCRIPTION

Vitesse variable par molette permet à l'opérateur d'ajuster la vitesse en fonction des matériaux ou de l'application Poignée ergonomique en forme de D avec revêtement soft grip pour un confort accru 3 fonctions : perçage, perforation et burinage Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance
• Puissance nominale 1050 W
• Régime
• Vitesse à vide max. 0 à 840 tr/min
• Cadence
• Cadence de frappe max. 0 à 4500 cps/min
• Capacité de perçage / burinage
• Ø max. dans trépan/béton/acier/bois 80/30/13/32 mm
• Puissance de frappe (EPTA) 3,9 Joules
• Ø max. dans le béton 30 mm
• Ø max. avec trépan 80 mm
• Ø max. dans l'acier 13 mm
• Ø max. dans le bois 32 mm
• Outillage à utiliser
• Type d'emmanchement SDS-Plus
• Fonctions et équipement
• Mode Perforer Oui
• Mode Percer Oui
• Mode Buriner Oui
• Niveaux d'exposition et de vibrations
• Vibration 3ax burinage (ah) 9,5 m/s²
• Pression sonore (Lpa) 93 dB (A)
• Puissance sonore (Lwa) 104 dB (A)

- Général
- Dimensions (L x l x h) 386 x 98 x 242 mm
- Poids net EPTA 4,5 à 4,7 kg
- Longueur cordon d'alimentation 4 m