Scie circulaire sans fil 40V XGT à poignée arrière 260 mm - MAKITA - avec 1 batterie 40V 5Ah - chargeur - RS002GT101



Référence (SKU) : MAK0875
EAN : 0088381737661
Réf. fournisseur : RS002GT101

DESCRIPTION

Scie circulaire 260mm sur accu XGT 40Vmax avec poignée arrière + 1x BL4050F + DC40RA dans une boîte en carton.
Remarque : cette machine n'est pas compatible avec le rail de guidage Makita.
Équipé du système sans fil Auto-start Wireless System (AWS) pour une communication sans fil entre la machine alimentée par batterie et l'aspirateur alimenté par batterie.
Réglage de l'inclinaison jusqu'à 56°, arrêt préréglé à 22,5° et 45°.
Possibilité d'aspiration externe des poussières.
Sécurité accrue : équipé d'un frein moteur électrique pour un arrêt rapide de la lame de scie.
La fonction de démarrage progressif garantit un démarrage en douceur de la machine.
Machine durable, économe en énergie et sans entretien grâce au moteur Brushless.
Base et capot de protection en magnésium moulé sous pression, carter d'engrenage en aluminium : poids réduit.
Équipé d'un crochet de transport extra large : s'adapte à un poteau d'échafaudage / une échelle standard.
La communication entre la machine et la batterie maximise le fonctionnement de la machine et la protection de la batterie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension 40 V

• Puissance maximale restituée 1700 W

• Puissance maximale restituée 1700 W

• Capacité de batterie 5 Ah

• Composition chimique batterie max Li-Ion

• Type de batterie XGT

• Nombre de batteries fournies 1

• Vitesse à vide max. 4000 tr/min

• Capacité de coupe

• Hauteur de coupe max. à 90° 95 mm

• Hauteur de coupe max. à 45° 70 mm

• Outillage à utiliser

• Diamètre de la lame 260 mm

• Diamètre de l'alésage 30 mm

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Taux de vibration triaxial (ah) 2.5 m/s²

• Marge d'incertitude (K) 1.5 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 96 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) BC-AC 107 dB (A)

• Marge d'incertitude bruit (K) BC-AC 3 dB (A)

• Dimensions (L x l x h) 489 x 193 x 309 mm

• Poids net EPTA 6.3 kg

Type d'alimentation	Batterie
Batterie	5.0 Ah Li-Ion
Composition chimique	Li-Ion
Voltage (en V)	40
Nombre de batteries contenu dans le produit	1
Livré avec ou sans batterie ?	Avec batterie
Puissance absorbée (en W)	1700
Diamètre disque	260
Hauteur de coupe	95