Boulonneuse 1/2'' 760Nm 40V XGT-MAKITA - avec 2 batteries 40V 4,0 Ah + chargeur - MakPac - TW007GM201



Référence (SKU) : MAK0873
EAN : 0088381741811
Réf. fournisseur : TW007GM201

DESCRIPTION

Boulonneuse sur accu très compacte et légère. Idéale pour des travaux de montage ou démontage.La tension de fonctionnement plus élevée de la technologie XGT rend la machine plus puissante et résistante au travail continu à des charges élevées.Le mode d'arrêt automatique avec 3 temps de réaction arrête automatiquement la machine dès que le boulon ou l'écrou est suffisamment serré ou desserré.Dosage facile de la force de frappe grâce aux quatre vitesses de rotation pré sélectionnables.Interrupteur progressif avec un mode supplémentaire pour passer plus rapidement à la vitesse maximale.Mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique entièrement recouvert de plastique.Poignée ergonomique s'amincissant vers le bas et revêtue de caoutchouc.XPT (eXtreme Protection Technology): divers détails de construction assurent la meilleure résistance à l'eau et aux poussières disponible sur le marché.Eclairage led intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.Témoins luminieux indiquant la capacite restante de la batterie.Livré dans un MAKPAC, un coffret solide en ABS équipé d'un système de vérouillage permettant d'empiler plusieurs coffrets.Boulonneuse sur accu très compacte et légère. Idéale pour des travaux de montage ou démontage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension XGT
- Énergie 40 V
- BL Motor
- Vitesse à vide max 0 - 600 / 1200 /1900 / 2300 min^{-1}
- Couple de serrage Max (franc) 150 / 200 / 320 /760 Nm
- Couple desserrage 1100 Nm
- Capacité de serrage Boulon standard M10 - M24
- Capacité de serrage Boulon HR M10 - M16
- Impacts par minute (IPM) 0 - 1200 / 1900 /2700 / 2900 min^{-1}
- Emmanchement 1/2 "

- Niveau de puissance sonore (l wa) 108 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (L pa) 100 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)