Enduit poudre rebouche gros trous et fissures SINTO - 234782



Référence (SKU) : PWA23013
EAN : 3169982347828
Réf. fournisseur : 234782

DESCRIPTION

Pour reboucher ou réparer bois, plâtre et autres matériaux *
L'enduit poudre rebouche est adapté pour un usage en intérieur ou extérieur ***.
Il comble tous types de trous, fentes, grosses fissures, jour, vide ou manque de matière (ex: combler du vide au niveau des menuiseries, manque de matière entre les lames d'un parquet, fissures de charpente, réaliser une jonction entre panne et contreplaqué, colmater les espaces entre plinthes et parquets…).
Il permet également de réparer les angles cassés (renforcer au préalable le support à l'aide de clous ou vis avant d'appliquer l'enduit.
Sa formule offre une excellente adhérence et permet d'absorber parfaitement les pigments pour un rendu au plus proche de la teinte d'origine.
Il accepte tous types de finitions : vernis, lasure, peinture…
Pratique et facile
Facile à doser et sans odeur, il est très agréable à utiliser.
Sans ponçage ou très léger, il est sec à coeur en 1h30 ** sans se rétracter au séchage.
Après séchage, il est possible de sculpter facilement la réparation, de percer, de visser.
Il peut se tarauder pour créer un pas de vis.
Son emballage imperméable permet une très longue conservation.
Economique, 1kg de poudre = 1,330 kg de pâte prête à l'emploi.
* Formule compatible bois, plâtre et autres matériaux tels que pierre, ciment, brique…
** Varie en fonction de l'épaisseur, de la température et du recouvrement
*** Recouvrement obligatoire en extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Comment utiliser l'enduit poudre Sinto ?

• Nettoyer le support : Poncer, dépoussiérer et aspirer les résidus.

• Mélanger 1 dose d'eau avec 3 doses de poudre : Ajuster la consistance avec quelques gouttes d'eau ou une pincée de poudre jusqu'à obtenir une texture lisse et homogène (sans grain) qui colle légèrement à la spatule.

• Appliquer et boucher : Par passe de 1 à 2 cm pour les supports verticaux ou en une fois sur les surfaces

horizontales.

• Terminer en trempant la spatule dans l’eau et lisser.

• Poncer au grain fin : Peut se poncer pour un rendu encore plus lisse. Peut se peindre, se lasurer, se vernir.

• Recommandations Tenir hors de portée des enfants.

• Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé et stocké à l’abri de l’humidité.

Contenance	1 kg
Type de produit d'étanchéité	Enduit
Contenant	Sachet