

Pompe de surface auto-amorçante

JET 102 Mono JETLY - 016100

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : JET00001

EAN : 8019203937121

Réf. fournisseur : 016100

DESCRIPTION

Excellente capacité d'aspiration même en présence d'eau contenant des bulles d'air.

La version PRED est fournie avec contacteur mano, manomètre, raccord 3 voies et en Tri le discontacteur Télémécanique avec son thermique, le tout monté et précâblé sur la pompe.

Pompe

Corps de pompe en fonte traitée anti-corrosion même sur la surface interne.

Support moteur en fonte d'aluminium.

Turbine, diffuseur, tube venturi et injecteur en Technopolymère A.

Arbre et passage de roue bagué en acier inoxydable.

Garniture mécanique en Carbone/Céramique.

Moteur

De type asynchrone, fermé, à refroidissement par ventilateur extérieur.

Rotor monté sur roulements à billes, graissés à vie et sélectionnés pour garantir durée et silence.

Couvercle ventilateur en matériau composite.

Protection thermo-ampéremétrique et condensateur permanent incorporé dans la version monophasée.

Protection à charge de l'utilisateur pour la version triphasée selon les normes en vigueur.

Construction selon normes CEI 2 - 3 / CEI 61 - 69 (EN 60335-2-41).

Indice protection moteur : IP 44.

Indice protection boîte à bornes : IP 55.

Classe d'isolement : F.

Voltages de série : monophasé 220/240 V - 50 Hz,

triphase 230/400 V - 50 Hz.

Moteur triphasé haut rendement IE2 à partir de 0,75 Kw.