

Pompe de relevage Feka 600R M-AUT JETLY pour eaux peu chargées - 131172

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : JET00004

EAN : 8059893225627

Réf. fournisseur : 131172

DESCRIPTION

Les pompes de la série NOVA sont de type submersible, conçues principalement pour usage domestique en installation fixe et fonctionnement automatique, pour le relevage d'eaux d'infiltration dans les sous-sols et garages.

Grâce à leur forme compacte et maniable, elles peuvent également être utilisées comme pompes portables ou de secours, par exemple, pour le pompage d'eau dans des réservoirs ou cours d'eau, la vidange de piscines, de fontaines, d'excavations ou de passages souterrains.

Les pompes de la série FÉKA sont aussi de type submersible, mais ont été étudiées pour le relevage d'eaux usées provenant de fosses biologiques et sont capables d'absorber des corps solides en suspension d'un diamètre maximum de 25 mm

L'interrupteur de niveau permet une installation fixe et assure le fonctionnement automatique de la pompe.

De type submersible asynchrone à service continu

Le stator est inséré dans une enveloppe hermétique en acier inoxydable et recouverte d'une calotte en Technopolymère qui renferme les câblages, le micro-interrupteur et le condensateur.

Rotor monté sur roulements à billes, graissés à vie et sélectionnés pour garantir silence et durée.

Protection thermo-ampéremétrique et condensateur permanent incorporés en version monophasée.

Protection à charge de l'utilisateur pour la version triphasée, selon normes en vigueur.

Modèles automatiques : NOVA 180 AUT., NOVA 300 AUT., NOVA 600 AUT. et FÉKA 600 AUT. livrés avec 5 mètres de câble d'alimentation type HO5 RN.F.

Autres modèles : NOVA 200, NOVA 600 M/T, FÉKA 600 M/T livrés avec 10 mètres de câble d'alimentation type HO5 RN.F en Mono et HO7 RN.F en Tri.

Fiche de série pour la version Mono : SCHUKO CEE 7 - VII - UNEL 47166-68

Indice de protection : IP 68.

Classe d'isolement : F.

Construction selon normes CEI 2 - 3 et CEI 61 - 69 (EN 60 335-2-41).

Tensions de série : Monophasé 220 - 240 V / 50 Hz