Pompe S. 265 AUT. Mono V. 10mt. JETLY pour eaux chargées - 132038



Référence (SKU) : JET00005
EAN : 8033712348308
Réf. fournisseur : 132038

DESCRIPTION

Pompe adaptée à l’évacuation des eaux chargées d’une habitation individuelle, d’une petite résidence, d’une ferme, etc. vers un égout situé à un niveau ne permettant pas un écoulement gravitaire.
Elle permet de pomper des liquides chargés pouvant contenir des corps solides en suspension jusqu’à : 40 mm de diamètre.
Couvercle moteur et corps de pompe en fonte.
Chemise moteur et tirants en inox.
Pied d'aspiration en fonte.
Moteur noyé dans un bain d'huile di-électrique.
Double système d'étanchéité entre la partie pompe et la partie moteur par garniture mécanique et joint à lèvre.
Arbre moteur en acier inox AISI 420 monté sur roulements à billes lubrifiés par l'huile.
Roue fonte VORTEX.
Protection ampèremétrique incorporée sur les modèles monophasés.
Stator classe F - Isolation IP 68.
Version AUT équipée d'un interrupteur de niveau réglable pour un fonctionnement automatique.
Sortie verticale.
Equipée d'un câble de 10 mètres en 3 x 1 mm2 .
ø refoulement 1"1/2 F pour SEMISOM 265.
Conformes aux directives communautaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Conception électrique Monophasée avec flotteur

• Dim. embal L x l x H (en mm) 478x194x258

• Matière de la roue Fonte

- Modèle des pompes Semisom 265M-AUT
- Pompe automatique Oui
- Poids avec emballage (en Kg) 17.5
- Puissance moteur en Kw (P2) 0.55
- Section de passage (en mm) 40
- Série ou gamme de pompe Semisom 265
- Temp maxi du liquide (°C) 50
- Tension d'alimentation 1 x 230V
- Type de roue Vortex
- Longueur de câble (m) 10
- Puissance moteur (en CV) 0.8
- Intensité nominale (en A) 4.2

Puissance absorbée (en W) 550