Pompe de surface auto-amorçante Jetinox 102 M JETLY - 010114



Référence (SKU) : JET00011
EAN : 8059893038654
Réf. fournisseur : 010114

DESCRIPTION

Excellente capacité d’aspiration, même en présence de bulles d’air.
Pompe
Corps de pompe en acier inox. Roue, diffuseur, tube venturi en technopolymère.
Garniture mécanique en carbone/céramique.
Disque de support garniture en acier inoxydable.
Support moteur en aluminium moulé sous pression.
Moteur
Moteur de type asynchrone fermé et refroidi par ventilation extérieure pour service continu (S1).
Rotor monté sur roulements à billes, graissés à vie et surdimensionnés pour garantir un fonctionnement silencieux et une longue durée.
Dans la version monophasée, protection thermoampèremétrique incorporée et condensateur incorporé à l’intérieur du bornier (protection IP55).
Caractéristiques de construction selon normes CEI 2-3 / CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
Indice de protection moteur : IP44.
Classe d’isolement : F.
Couvercle ventilateur en technopolymère.
Moteur triphasé haut rendement IE2 à partir de 0,75 Kw

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Attest. de conf. San. : ACS Oui

• Dim. embal L x l x H (en mm) 470x244x226

• Matière du corps de pompe Inox

• Orifice de refoulement 1" Femelle

• Orifice d'aspiration 1" Femelle

• Poids avec emballage (en Kg) 10.3

• Puissance moteur en Kw (P2) 0.75

• Tension d'alimentation 1 x 230V

• Puissance moteur (en CV) 1.0

• Intensité nominale (en A) 5.1

Puissance absorbée (en W)	750