

Pompe de surface auto-amorçante

Jet 151 Mono JETLY - 010150



Référence (SKU) : JET00013

EAN : 8019203007282

Réf. fournisseur : 010150

DESCRIPTION

Pompes centrifuges auto-amorçantes par système JET incorporé (injecteur-venturi), à grande capacité d'aspiration, même en présence d'eau contenant des bulles d'air.

Particulièrement adaptées à la surpression domestique, agricole et industrielle avec réservoir à vessie.

Elles sont indispensables lorsqu'il s'agit d'aspirer sur des puits artésiens.

BICELLULAIRES JET 151-251 MONOCELLULAIRES JET 200-300

Pompe

Corps de pompe et support moteur en fonte traitée anti-corrosion même sur la surface interne.

Turbine, diffuseur, tube venturi et injecteur en Technopolymère A (2 turbines sur JET 151-251).

Arbre et passage de roue bagué en acier inoxydable.

Garniture mécanique en Carbone/Céramique.

Moteur

De type asynchrone, fermé, à refroidissement par ventilateur extérieur.

Rotor monté sur roulements à billes, graissés à vie et sélectionnés pour garantir durée et silence.

Couvercle ventilateur en tôle galvanisée et peinte.

Protection thermo-ampéremétrique et condensateur permanent incorporé dans la version monophasée.

Protection à charge de l'utilisateur pour la version triphasée selon les normes en vigueur.

Construction selon normes CEI 2 - 3 / CEI 61 - 69 (EN 60335-2-41).

Indice protection moteur : IP 44.

Indice protection boîte à bornes : IP 55.

Classe d'isolement : F.

Voltages de série : monophasé 220/240 V - 50 Hz,

triphasé 230/400 V - 50 Hz.

Moteur triphasé haut rendement IE 2 à partir de 0,75 kW.