Station domestique avec broyeur Genix 130 Confort JETLY - 131463



Référence (SKU) : JET00019
EAN : 8059893057266
Réf. fournisseur : 131463

DESCRIPTION

Facile à installer, GÉNIX est une station de relevage compacte et automatique de collecte et d'évacuation des eaux usées domestiques lorsqu'elles ne peuvent pas être raccordées au tout à l'égout par pente naturelle.
GÉNIX collecte et traite, grâce à son broyeur performant, les eaux usées provenant d'un W.-C. ainsi qu'une douche, un bidet et/ou un lavabo selon le modèle.
GÉNIX 110 & 110 Comfort peuvent recevoir les eaux d'un W.-C. non suspendu et un lavabo.
GÉNIX 130 & 130 Comfort peuvent recevoir les eaux d'un W.-C. non suspendu, une douche, un bidet et un lavabo.
GÉNIX 110 WL peut recevoir les eaux d'un W.-C. suspendu et un lavabo.
GÉNIX 130 WL peut recevoir les eaux d'un W.-C. suspendu, une douche, un bidet et un lavabo.
GÉNIX 010 VT peut recevoir les eaux usées d'un appareil hors W.-C.
GÉNIX 030 VT peut recevoir les eaux usées de trois appareils hors W.-C.
Les modèles proposés sont caractérisés par un fonctionnement silencieux, encore amélioré grâce à une cuve double-paroi sur les versions Comfort (moins de 60 décibels).
Les clapets anti-retour sont intégrés dans les connexions d'écoulement et pour les modèles 130, dans les raccords latéraux.
GÉNIX est conçu pour remplacer facilement les principaux modèles existants grâce au kit d'adaptation (en option).
Raccordement de sortie multidirectionnel. Kit raccord fourni pour refoulement possible Ø 22 à 40 mm.
Facilité d'entretien. Accès direct, rapide et sécurisé à l'ensemble moteur, pompe, broyeur et capteur sans vidange de cuve.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caractéristiques spécifiques Version confort

• Caract. d'installation Pose en élévation

• Compatible potence Non

• Conception électrique Condensateur intégré

- Dim. embal L x l x H (en mm) 536x228x428
- Matière Polypr ren
- Mode de détection effluents Capteur de pression
- Orientation refoulement Sortie Verticale
- Pompe automatique Oui
- Poids avec emballage (en Kg) 12.0
- Pompe de secours Non
- Puissance moteur en Kw (P2) 0.49
- Regard de vannage Non
- Série ou gamme de poste Génix
- Temp maxi du liquide (°C) 50
- Tension d'alimentation 1 x 230V
- Type de roue Système dilacérateur
- Longueur de câble (m) 1
- Pied d'assise/barres de guid Non