# Station de relevage domestique Fekafos DSD 270-PP/490A JETLY - 145011



**Référence (SKU) :** JET00021
**EAN :** 3700546000973
**Réf. fournisseur :** 145011

## DESCRIPTION

Les stations FEKAFOS DSD sont spécialement conçues pour le relevage des habitations individuelles.
Elles permettent d'évacuer toutes les eaux usées domestiques (W.C. compris).
Installées en aérien dans le sous-sol ou garage d'une maison, elles relèvent les eaux usées/eaux vannes vers un égout situé plus haut.
Elles peuvent également être enterrées (hors présence de nappe phréatique et sous passage piéton uniquement)
Cuve polyéthylène de 270 l environ, pose enterrable.
Pieds d'ancrage pour fixation au sol.
Couvercle avec fermeture par 12 vis.
Système de relevage / barres de guidage en PVC - composite ou fonte et acier selon modèle.
Fond de cuve arrondi conduisant naturellement les matières vers l'aspiration de la pompe.
Sortie des câbles pompes et flotteurs par presse-étoupes étanches ou fourreau.
1 clapet à boule PVC Ø 2» monté.
Entrée PVC 100, sortie PVC 63, ventilation PVC 50, passe câble PVC 50, 2 presse-étoupes.
Pictogrammes de reconnaissance des différents orifices.
Pompe version AUT avec flotteur, à turbine vortex et longueur de câble 10 mètres.
Pompe équipée de sa griffe d'ancrage permettant une installation très simple et une maintenance aisée.
Prédécoupe pour une éventuelle entrée horizontale à l'arrière de la cuve.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caract. d'installation Pose en élévation

• Compatible potence Non

• Compatibilité avec les pompes Semisom 290-490-590 FEKA VS VX

• Dim. embal L x l x H (en mm) 800x640x940

- Fil d'eau d'entrée 200
- Grille anti-chute Non
- Matière PEHD
- Mode de détection effluents Flotteurs
- Modèle des pompes Semisom 490M-AUT
- Poids avec emballage (en Kg) 52.4
- Pompe de secours Non
- Regard de vannage Non
- Série ou gamme de poste Fékafos Enter
- Tension d'alimentation 1 x 230V
- Type de roue Vortex
- Longueur de câble (m) 10
- Pied d'assise/barres de guid Oui