Station de relevage domestique Fekafos DSD 270-PP/VX550A JETLY - 145012



Référence (SKU) : JET00022
EAN : 3700546000980
Réf. fournisseur : 145012

DESCRIPTION

Les stations FEKAFOS DSD sont spécialement conçues pour le relevage des habitations individuelles.
Elles permettent d'évacuer toutes les eaux usées domestiques (W.C. compris).
Installées en aérien dans le sous-sol ou garage d'une maison, elles relèvent les eaux usées/eaux vannes vers un égout situé plus haut.
Elles peuvent également être enterrées (hors présence de nappe phréatique et sous passage piéton uniquement)
Cuve polyéthylène de 270 l environ, pose enterrable.
Pieds d'ancrage pour fixation au sol.
Couvercle avec fermeture par 12 vis.
Système de relevage / barres de guidage en PVC - composite ou fonte et acier selon modèle.
Fond de cuve arrondi conduisant naturellement les matières vers l'aspiration de la pompe.
Sortie des câbles pompes et flotteurs par presse-étoupes étanches ou fourreau.
1 clapet à boule PVC Ø 2» monté.
Entrée PVC 100, sortie PVC 63, ventilation PVC 50, passe câble PVC 50, 2 presse-étoupes.
Pictogrammes de reconnaissance des différents orifices.
Pompe version AUT avec flotteur, à turbine vortex et longueur de câble 10 mètres.
Pompe équipée de sa griffe d'ancrage permettant une installation très simple et une maintenance aisée.
Prédécoupe pour une éventuelle entrée horizontale à l'arrière de la cuve.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caract. d'installation Pose en élévation

• Compatible potence Non

• Compatibilité avec les pompes Semisom 290-490-590 FEKA VS VX

• Dim. embal L x l x H (en mm) 800x640x940

- Fil d'eau d'entrée 200
- Grille anti-chute Non
- Matière PEHD
- Mode de détection effluents Flotteurs
- Modèle des pompes Feka VX550 M-AUT
- Poids avec emballage (en Kg) 48.7
- Pompe de secours Non
- Regard de vannage Non
- Série ou gamme de poste Fékafos Enter
- Tension d'alimentation 1 x 230V
- Type de roue Vortex
- Longueur de câble (m) 10
- Pied d'assise/barres de guid Oui