Réservoir à vessie MaxiRed 60L 10 Bar JETLY Horizontal - 309061



Référence (SKU) : JET00031
EAN : 8034108701240
Réf. fournisseur : 309061

DESCRIPTION

Le réservoir à vessie permet d’accumuler l’eau sous pression
Il est monté, seul ou en batteries, sur le refoulement de la pompe, soit directement, soit éloigné de celle-ci.
Limites d'emploi : 8 ou 10 bars selon modèles. (Prévoir une soupape pour protéger le réservoir contre une surpression accidentelle.)
Températures de service : - 10 °C + 90 °C (vessie en butyle qualité alimentaire).
Si l'on se trouve dans le cas d'un immeuble d'une certaine hauteur, nécessitant une pression de départ importante, on placera les réservoirs à vessie aux étages supérieurs afin d'emmagasiner l'eau à une pression ne dépassant pas 8 ou 10 bars.
Avantages du réservoir à vessie
L'eau est uniquement en contact avec la vessie.
Le réservoir pression à vessie convient donc pour toutes les eaux, même agressives ou calcaires.
La vessie est facilement interchangeable.
La vessie est en butyle qualité alimentaire.
La capacité utile du réservoir à vessie est beaucoup plus importante que celle du réservoir hydrophore classique, d'où moindre encombrement (sur demande consulter notre tableau comparatif).
Plus besoin de renouvellement d'air.
Economie à l'installation et montage rapide.
Entretien et surveillance limités.
Possibilité de monter la pompe et les accessoires directement sur le réservoir à vessie, pour les modèles horizontaux de 20 à 300 litres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Fabrication

• La vessie est moulée d'une seule pièce et fixée à l'intérieure des réservoirs de 100 à 1 000 litres par une pièce de maintien supérieure dont l'orifice peut servir au montage d'une soupape ou d'un contacteur manométrique et en point bas, entre-brides.

• Elle travaille longitudinalement et ne peut donc ni frotter, ni se plier, d'où une longévité maximum.

• L'épaisseur et la qualité de la tôle ainsi que la soudure par résistance contrôlée électroniquement donnent toutes garanties de solidité.

• Version V-KI montée avec un kit inox, composé d'une contre-bride rapportée et d'une pièce de maintien vessie en INOX AISI 304.

• Prégonflage : 2 bars.

• Attest. de conf. San. : ACS Oui

• Conception du réservoir Vessie interchangeable

• Diamètre de raccordement 1" Mâle

• Dim. embal L x l x H (en mm) 685x385x420

• Installation du réservoir Sur pied horizontal

• Matière du réservoir Acier

• Matière racc. ou contre bride Acier Galvanisé

• Poids avec emballage (en Kg) 12.5

• Diamètre ext. (en mm) 556.0

• Volume du réservoir (en L) 60