Tronçonneuse 40V max 25 cm - MAKITA - avec 1 batt.BL4040 + chargeur - UC002GM102



Référence (SKU) : MAK0945
EAN : 0088381751896
Réf. fournisseur : UC002GM102

DESCRIPTION

Fonction de mise hors tension automatique pour économiser la batterie et éviter un démarrage involontaire
Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité
WetGuard et IPX4; Excellente performance de résistance à l'eau
Ecrou captif : empêche la perte des écrous
Fenêtre permettant la visualisation du niveau d'huile.
Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance

• Puissance de sortie 1400 W

• Tension 40 V

• Batterie

• Capacité de batterie 4 Ah

• Composition chimique batterie max Li-ion

• Type de batterie XGT

• Nombre de batteries fournies 1

• Vitesse linéaire ou périphérique

• Vitesse de chaîne à vide 24.8 m/s

• Outillage à utiliser

• Longueur nominale guide-chaîne 25 cm

• Type de chaîne 91PX

• Pas de chaîne 3/8 "

• Nombre de maillons entraîneurs 6

• Gauge 1,3 mm

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Vibration 3ax coupe de bois (ah) 2.9 m/s²

• Marge d'incertitude bruit (K) 2,5 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 100 dB (A)

• Général

• Dimensions (L x l x h) 486 x 194 x 227 mm

• Poids net EPTA 3.8 à 4.7 kg

Nombre de batteries contenu dans le produit	1
Batterie	4.0 AH Li-Ion
Type de batterie	Li-Ion
Voltage (en V)	40
Type d'alimentation	Batterie
Longueur du guide cm	25 cm