Ventilateur sans fil 40Vmax et secteur - Ø 330 mm - MAKITA - sans batterie, ni chargeur - CF002GZ



Référence (SKU) : MAK1007
EAN : 0088381748872
Réf. fournisseur : CF002GZ

DESCRIPTION

Conçu pour une réduction du niveau de bruit du vent pour une opération silencieuse
Couvercle de ventilateur facilement amovible pour un nettoyage pratique
Peut être chargé sur des trépieds optionnels
Conçu pour résister aux environnements de chantier difficiles
Trois réglages de vitesse (élevée/moyenne/basse) et sélecteur d’oscillation pour un contrôle optimal de la ventilation
Assez puissant pour rendre confortable votre environnement de travail lorsqu’il fait très chaud
Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Le moteur puissant fournit jusqu'à 740 PCM en réglage élevé

• Trois réglages de vitesse (haut/moyen/bas) et sélecteur d'oscillation pour une vitesse et un contrôle optimaux de l'air

• Oscille automatiquement de 45º à droite et à gauche

• S'incline manuellement à 90º vers le haut et à 45º vers le bas pour une redirection pratique du flux d'air

• Minuterie automatique à 3 étapes avec sélection de mise hors tension de 1, 2 et 4 heures

• Jusqu'à 17 heures d'autonomie en continu à faible vitesse avec une batterie 40 V max XGT® 4,0 Ah (batterie non incluse)

• Jusqu'à 10,5 heures d'autonomie en continu à vitesse moyenne avec une batterie 40 V max XGT® 4,0 Ah (batterie non incluse)

• Jusqu'à 5,25 heures d'autonomie en continu à grande vitesse avec une batterie 40 V max XGT® 4,0 Ah (batterie non incluse)

• XPT™ est conçu pour fournir une résistance accrue à la poussière et à l'eau dans des conditions de chantier difficiles

• La communication numérique au sein de XGT® optimise les performances pour fournir une puissance soutenue jusqu'à 2 fois plus longue dans les applications à forte charge

• La communication numérique au sein de XGT® surveille et protège activement contre les surcharges, les décharges excessives et les surchauffes

• Les outils et les batteries XGT® sont conçus avec une interface de contact multicouche pour une alimentation plus constante afin de répondre aux demandes de courant élevé

• Les batteries XGT® sont dotées de rails rigides avec une construction résistante aux chocs pour fixer la batterie à l'outil lors d'applications à forte demande (piles non incluses)

• Le chargeur rapide XGT® avec conception à double ventilateur fait circuler l'air dans la batterie pour refroidir rapidement la batterie et le circuit imprimé pour une charge plus rapide (chargeur non inclus)

• L'affichage numérique du XGT® Rapid Charger indique le niveau de charge de la batterie (-80 %, +80 %, 100 %)

• La puce intégrée du XGT® Rapid Charger communique complètement pendant le processus de charge pour contrôler le courant, la tension et la température pour une charge plus efficace

• Compatible avec les batteries lithium-ion Makita® 40V max XGT®

• N'utilisez que des batteries et des chargeurs Makita® d'origine

• Garantie limitée de 3 ans

• Système : 40V max XGT®

• Adaptateur secteur inclus : Oui

• Type d'alimentation : Fonctionnement avec et sans fil

• Paramètres de vitesse : 3

• Max. Air Volume : 740 CFM

• Dimensions (LxlxH) : 10-1/4" x 17-1/4" x 23-3/4"

Voltage (en V)	40