Pistolet sur batterie Ultra Max HH pour acryliques et solvants - GRACO - avec 2 batterie xr 18v 2.0Ah - charger - housse - 17P258



Référence (SKU) : GRA00002
EAN : 0755652406877
Réf. fournisseur : 17P258

DESCRIPTION

Pistolet à peinture Ultra Cordless airless 18V de marque Graco - 17P258
Ce Pistolet à peinture sans fil modèle 17P258 est la version 18V alimenté sur batterie 18V de marque DEWALT. Il répond aux mêmes usages de revêtement et finition lors de petits travaux, notamment en hauteur. Le pulvérisateur n'a pas besoin d'être alimenté par de l'air comprimé pour fonctionner et ne nécessite que peu d'entretien.
Par ailleurs, les pulvérisateurs airless font parties des modèles portatifs Ultra de Graco, cette version 17P258 a été testée par l'industrie et fait désormais partie des pulvérisateurs les plus avancés du monde, offrant une vitesse imbattable, une finition impeccable et une fiabilité inégalée.
Les pulvérisateurs portatifs ultra airless sont conçus spécifiquement pour les petits projets intérieurs, extérieurs et spécialisés, avec une mobilité extrême et la possibilité de pulvériser en quelques secondes. Pulvérisez facilement ces petits travaux sans avoir besoin de démarrer votre pulvérisateur airless plus grand.
Avantages et fonctionnalités du pistolet à peinture Graco 17P258 :
Pompe à triple piston Triax : Piston durable en carbure pour une fiabilité accrue et le support total de la buse.
ProConnect : Changement avec un seul outil de la pompe en trois étapes en utilisant uniquement un tournevis.
SmartControl : Pulvérisez à toutes les vitesses manuelles avec une finition professionnelle à chaque fois.
ProControl II : Réglez la vitesse du moteur pour pulvériser à pratiquement toutes les vitesses exigées par les tâches.
La liberté du sans fil pour un travail en totale autonomie
Grace au système de pile lithium-ion DEWALT, le pistolet à peinture Graco pulvérise jusqu'à 3,79L (1 gallon) par charge. Compatible avec n'importe quelle batterie type glissière et au lithium-ion 18 V DEWALT, le modèle 17P258 assurera un travail effiace et précis. Sa conception légère de fait un outil maniable et pratique.
La fiabilité Graco avec la pompe à triple piston :
La pompe à triple piston Triax™ vous offre les performances les plus fiables de l'industrie et une

compatibilité avec toutes les buses. Elle est constituée de composants en acier inoxydable et en carbure, collés à l’aide d’un polymère hautement résistant afin de garantir une durée de vie et une légèreté exceptionnelles. Le remplacement rapide de la pompe Triax sur le chantier avec système ProConnect™ vous permet de remplacer votre pompe modulaire directement pendant vos travaux.
Système SmartControl™ et ProControl™ II
Le système SmartControl™ assure une finition airless parfaite à chaque pulvérisation portable. La précision de la pression garantit un revêtement monocouche impeccable à n’importe quelle vitesse et sans dilution !
La technologie ProControl™ II ajuste la vitesse du moteur pour un contrôle total de la pression. Les pulvérisateurs portables UltraMax offrent la même finition supérieure que les pulvérisateurs airless Graco de plus grandes dimensions – et tiennent dans la paume de votre main. Pulvérisez n’importe quel revêtement architectural
Détails des accessoires pour le pulvérisateur 17P258 :
Buses RAC X haute finition en basse pression pour une finition supérieure en basse pression. Les SwitchTips Reverse-A-Clean (RAC) simplifient le débouchage des buses. Cela permet d'avoir une vaste gamme de tailles disponibles pour répondre aux exigences des tâches. Les buses fonctionnent sur tous les pulvérisateurs airless de Graco – des portatifs aux grands airless.
Sac de peinture FlexLinder de 1 litre pour le nettoyage rapide grâce à des garnitures jetables et à l’absence de tuyau d’aspiration à nettoyer. Installation très facile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation
Batterie

Tension de batterie
18 V

Type de pompe
Triple piston Triax

Composition chimique batterie
Li-Ion

Nombre de batteries fournies
2

Capacité batterie
2.0 Ah

Batteries compatibles
Gamme XR 18V

Indicateur de niveau de charge
Oui

Matériaux à travailler
Vernis / Laque / Solvant etc., Peinture acrylique (eau)

Pression de mise en service (bar)

max. 138 bar

Type de régulation de pression
SmartControl

Taille de buse max.
0.016" / 0,41 mm

Motorisation

Type de moteur
CC (courant continu)

TECHNOLOGIES

Technologie de confort
Variateur de vitesse / régulation électronique

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
88 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)
3 dB(A)

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
2.4 kg

Dimensions (L x l x h)
356 x 127 x 267 mm

Sans fil	Sans fil
Type d'alimentation	Batterie