Balayeuse manuelle NILFISK Sw250 - 50000494



Référence (SKU) : NIL00007
EAN : 5715492191987
Réf. fournisseur : 50000494

DESCRIPTION

Conserver des locaux propres et accueillants pour vos clients et vos employés n’a jamais été aussi facile. La balayeuse à conducteur accompagné de Nilfisk, disponible en deux versions SW200 et SW250, offre une performance impressionnante pour le nettoyage des espaces extérieurs que les sols intérieurs. Elle ramasse et élimine la poussière, les saletés, les débris, le sable, les clous, les boulons, les cigarettes, etc... jusqu’à 6 fois plus vite qu’un nettoyage manuel.
Compacte et légère, la balayeuse peut également être utilisée dans des zones encombrées. Les brosses tournent par entraînement lorsque la machine est poussée en avant par l’utilisateur. Sans aucune motorisation, l’utilisation est, de ce fait, très silencieuse et possible en journée pour gagner en productivité.
Grâce à sa rapidité et sa productivité, la balayeuse Nilfisk est un choix idéal pour les applications telles que le nettoyage des petites usines, parkings, centres commerciaux, écoles, ateliers, stations de bus.
Système «direct-throw» (ramassage direct par l’avant) : assure une performance de balayage excellente
Possibilité de travailler longtemps avec la trémie de 38 litres : trémie pouvant rester ouverte pour l'élimination des gros déchets, le vidage des poubelles, etc...
Facile à manoeuvrer : les larges roues non marquantes permettent à l’utilisateur de pousser et manoeuvrer facilement la balayeuse
Rétention de la poussière : filtre intégré pour un meilleur contrôle de la poussière et plus de confort pour l'utilisateur
Robuste et adaptée pour un usage en extérieur : châssis anti-corrosif très résistant
Aucun entretien nécessaire : construction mécanique simple avec entraînement par courroie pour les brosses latérales. Pas de moteur ni batterie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Largeur de balayage totale 700 mm avec un balai

• Largeur de balayage totale avec deux balais 920 mm

• Largeur balai central 480 mm

• Rendement théorique 2800 m²/h

• AlimentationManuelle

• Capacité du bac de récupération 38 litres

• Turbine d’aspirationNon –Filtres à poussière inclus

• Dimensions(L x l x H -cm) 147 x 92 x 112

• Poids 19 kg