Circulateur ALPHA1 L 15-60 130 - GRUNDFOS - 99160574



Référence (SKU) : GRU00006
EAN : 5712607862589
Réf. fournisseur : 99160574

DESCRIPTION

Grundfos ALPHA1 L 15-60 130 est un circulateur à haut rendement avec un moteur à aimant permanent (technologie ECM).
Le circulateur dispose de trois modes de contrôle : mode chauffage par radiateur, mode chauffage par le sol et courbe constante/vitesse constante.
De plus, la vitesse peut être contrôlée par un signal à basse tension PWM (Pulse Width Modulation).
Le circulateur possède un arbre et des paliers radiaux en céramique, un palier de butée en carbone et une roue en composite, des matériaux qui contribuent à sa longue durée de vie.
La conception compacte de la tête de pompe avec boîtier de commande et panneau de contrôle intégrés s'adapte à la plupart des installations courantes ainsi qu'aux chaudières.
Hydraulique et moteur forment une unité intégrale sans joint d'arbre. Le circulateur est de type à rotor noyé. Cela signifie que les roulements sont lubrifiés par le liquide pompé. Ces constructions assurent un fonctionnement sans entretien.
Le corps de la pompe est en fonte et est recouvert d'un revêtement cataphorèse pour améliorer la résistance à la corrosion.
Le moteur est un moteur synchrone à aimant permanent avec rotor/stator compact. L'unité de contrôle du circulateur est incorporée dans le boîtier de commande, qui est monté sur le carter du stator et relié au stator par une fiche à bornes.
Trois courbes constantes/vitesses constantes
Mode de chauffage par radiateur.
Mode chauffage par le sol.
Profil PWM pour les applications de chauffage (profil A). Le signal PWM est une méthode permettant de générer un signal analogique à l'aide d'une source numérique.
Optimisé sur le plan énergétique, conforme à la Directive ErP
Vis de déblocage manuelle, accessible en face avant et sans contact avec le liquide pompé.
Fonctionne de manière fiable et efficace, même dans les conditions les plus difficiles
Fiche d'alimentation orientable avec deux positions possibles du câble.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• LIQUIDE:

• Liquide pompé:Eau

• Plage température liquide:2 .. 95 °C

• Température liquide sélectionnée:60 °C

• Densité:983.2 kg/m³

•

• TECHNIQUE:

• Classe TF:95

• Certifications sur la plaque signalétique:CE,VDE,EAC

•

• MATÉRIAUX:

• Corps de pompe:Fonte

• EN 1561 EN-GJL-150

• ASTM ASTM A48-150B

• Roue:Composite

• PES+30% GF

•

• INSTALLATION:

• Plage température ambiante:0 .. 55 °C

• Pression maximale de service:10 bar

• Type raccordement:G

• Taille du raccordement:1 inch

• Pression par étage:PN 10

• Entraxe:130 mm

•

• DONNÉE ÉLECTRIQUE:

• Puissance élec.-P1:4 .. 45 W

• Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz

• Tension nominale:1 x 230 V

• Intensité maximum consommée:0.05 .. 0.42 A

• Indice de protection (IEC 34-5):X4D

• Classe d'isolement (IEC 85):F

•

• AUTRES:

• Energie (EEI):0.20

• Poids net:1.81 kg

• Poids brut:1.94 kg

• Colisage:0.004 m3

• N° LVI finlandais:4615354

• Pays d'origine:DK

• Code douanier:84137030