Pompe de relevage immergée GRUNDFOS UNILIFT KP150-AV-1 - 011H1400



Référence (SKU) : GRU00014
EAN : 5700391115448
Réf. fournisseur : 011H1400

DESCRIPTION

Pompe submersible multi-usages
Pompe submersible portative en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical et moteur 1-phasé de classe d'isolation F et équipé d'une protection thermique.
La pompe est équipée d'une crépine d'aspiration, d'une poignée, de 5 m de câble d'alimentation et d'un interrupteur à flotteur vertical pour un fonctionnement automatique.
Roue semi-ouverte de passage 10 mm conçue pour le pompage d'eaux souterraines, d'eaux de surface et d'eaux de pluie...
Garniture mécanique équipée de deux joints à lèvres avec graisse entre les deux.
La pompe est équipée d'une chemise extérieure permettant le refroidissement du moteur par le liquide pompé. L'arbre tourne entre deux paliers en carbone refroidis par le liquide pompé. Le moteur est rempli d'un liquide non toxique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• LIQUIDE:

• Plage température liquide:0 .. 50 °C

• Densité:998.2 kg/m³

•

• TECHNIQUE:

• Débit maxi:2.36 l/s

• Particule maxi:10 mm

•

• MATÉRIAUX:

• Corps de pompe:Acier inox.

• EN 1.4301

• AISI 304

• Roue:Acier inox.

• EN 1.4301

• AISI 304

•

• INSTALLATION:

• Plage température ambiante:0 .. 50 °C

• Type raccordement:Rp

• Taille du raccordement:1 1/4 inch

• Profondeur maximum d'installation:2 m

•

• DONNÉE ÉLECTRIQUE:

• Puissance absorbée - P1:300 W

• Fréquence d'alimentation:50 Hz

• Tension nominale [V]:1 x 220-230 V

• Intensité nominale:1.3 A

• Capacité Condensateur - Fonctionnement:8 µF/400 V

• Indice de protection (IEC 34-5):IP68

• Classe d’isolation (CEI 85):F

• Longueur du câble d’alimentation:5 m

• Type de fiche câble:SCHUKO