Station de relevage GRUNDFOS SOLOLIFT2 WC-1 - 97775314



Référence (SKU) : GRU00026
EAN : 5710624187234
Réf. fournisseur : 97775314

DESCRIPTION

Sololift2 WC-1 est une petite cuve de relevage automatique compacte conçue pour le relevage des eaux chargées (matières fécales) des habitations privées où les eaux chargées ne peuvent pas être évacuées naturellement par gravité vers les égouts.
Sololift2 WC-1 est conçue pour le relevage des eaux chargées provenant d'un W.-C. contenant du papier toilette et des matières fécales avec une entrée additionnelle sur la partie supérieure pour recevoir les eaux usées d'un lavabo par exemple.
Le pompage de liquides contenant d'autres matières peut provoquer des défauts de fonctionnement et limiter la portée de notre garantie.
Sololift2 WC-1 est typiquement utilisée pour :
W.-C. et lavabo ou lave mains situés à un niveau inférieur de la canalisation d'évacuation principale ou dans le cadre d'une rénovation, d'une création d'un nouvel espace sanitaire lorsque les effluents ne pourront pas être évacués par gravité.
La cuve de relevage compacte est équipée de :
Câble avec ou sans prise (voir données techniques).
Positionnement horizontal ou vertical du refoulement avec plusieurs adaptateurs pour tubes Ø22-40 mm.
Clapets anti-retour intégrés.
Une unité bloc moteur accessible à sec avec protection thermique incorporée et capteur de niveau.
Une entrée DN100 pour les toilettes.
Entrée pour canalisation Ø36 ou 40 mm.
Accès prévu pour brancher une carte alarme sonore (accessoire).
Fonction de déblocage manuel sécurisée et tuyauterie de vidange en option en cas de besoin.
Sortie aération avec protection anti-débordement.
Clips de fixation.
Conception selon la norme EN12050-2 avec contrôle, inspection et validation de la production par un organisme extérieur et prise en compte des caractéristiques uniques axées sur une installation rapide, un fonctionnement de longue durée et la facilité des interventions de service.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Temp. maxi du liquide:50 °C

• Densité:998.2 kg/m³

•

• TECHNIQUE:

• Certifications sur la plaque signalétique:CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO

• Tolérance de courbe:ISO9906:2012 3B

•

• MATÉRIAUX:

• Réservoir:Plastique

•

• INSTALLATION:

• Asp. pompe:32/36/40, DN 100

• Refoulement pompe:22/25/28/32/36/40

• Nombre de brins:3X0,75MM2

•

• DONNÉE ÉLECTRIQUE:

• Puissance absorbée - P1:620 W

• Fréquence d'alimentation:50 Hz

• Tension nominale:1 x 220-240 V

• Courant nominal:3 A

• Cos phi - Facteur de puissance:0.92

• Vitesse nominale:2800 mn-1

• Indice de protection (IEC 34-5):IP44

• Classe d'isolement (IEC 85):F

• Longueur du câble:1.2 m

• Type câble:H05VV-F-3G

• Type de fiche câble:SCHUKO