Gestionnaire de pression GRUNDFOS PM 1 - 96848693



Référence (SKU) : GRU00027
EAN : 5700311917947
Réf. fournisseur : 96848693

DESCRIPTION

Le contrôleur de pression Grundfos PM 1 est conçu pour la commande automatique marche/arrêt des pompes Grundfos ou tout autre pompes utilisées pour l'adduction d'eau. Le PM 1 convient aux applications où il est nécessaire que la pompe démarre et s'arrête en fonction de l'ouverture/fermeture du point d'utilisation. Le PM 1 démarre la pompe lorsque la pression de démarrage est atteinte à 1.5 bar et la pompe continue à fonctionner tant qu'il y a du débit. Le PM 1 comporte une protection contre la marche à sec et une alarme "cyclage" (marches/arrêts intempestifs) pour plus de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• COMMANDES:

• Protection contre la marche à sec:OUI

•

• LIQUIDE:

• Plage température liquide:0 .. 40 °C

•

• TECHNIQUE:

• Certifications:CE,EAC,WEEE

• Clapet anti-retour:OUI

• Pression de départ réglable:N

• Pression de démarrage:1.5 bar

• Volume du réservoir:0.1 l

•

• INSTALLATION:

• t ambiante max.:50 °C

• Raccordement entrée:G1"

• Raccordement sortie:G1"

• Filetage en entrée:Externe

• Filetage en sortie:Externe

• Pression. Lecture:NON

•

• DONNÉE ÉLECTRIQUE:

• P1 max.:1200 W

• Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz

• Compatible 50/60 Hz:OUI

• Tension nominale:1 x 220-240 V

• Consommation de courant max.:10 A

• Indice de protection (IEC 34-5):IP65

• Type de fiche câble:SCHUKO

• Câble principal:1.5 m