Circulateur GRUNDFOS UP 20-45 N 150 - 95906472



Référence (SKU) : GRU00028
EAN : 5700310459660
Réf. fournisseur : 95906472

DESCRIPTION

Circulateur à rotor noyé. Hydraulique et moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique. Deux joints assurent l'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé.
La pompe est équipée de :
Paliers radiaux et arbre en céramique.
Butée axiale en carbone.
Chemise rotor et support palier en acier inoxydable
Roue résistante à la corrosion Composite, PES/PP.
Corps de pompe Acier inoxydable.
Moteur 1-phasé. Aucune protection moteur externe n'est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• LIQUIDE:

• Liquide pompé:Eau

• Plage température liquide:-25 .. 110 °C

• Température liquide sélectionnée:60 °C

• Densité:983.2 kg/m³

•

• TECHNIQUE:

• Classe TF:95

• Certifications sur la plaque signalétique:CE,EAC,WEEE,RCM

•

• MATÉRIAUX:

• Corps de pompe:Acier inoxydable

• DIN W.-Nr. 1.4301

• AISI 304

• Roue mobile:Composite, PES/PP

•

• INSTALLATION:

• Temp. amb. max. pour liquide à 80°C:40 °C

• Pression maximale de service:10 bar

• Raccordement tuyauterie:G 1 1/4

• Pression par étage:PN 10

• Entraxe:150 mm

•

• DONNÉE ÉLECTRIQUE:

• Puissance absorbée en vitesse 3:120 W

• Fréquence d'alimentation:50 Hz

• Tension nominale:1 x 230 V

• Intensité vit. 3:0.52 A

• Capacité Condensateur - Fonctionnement:2.5 µF

• Indice de protection (IEC 34-5):X2D

• Classe d'isolement (IEC 85):F