Perforateur SDS-Plus XR 18V 1.7Ah Li-Ion brushless 1.4J Powerstack - DCH172E2T-QW



Référence (SKU) : DEW00109
EAN : 5035048790182
Réf. fournisseur : DCH172E2T-QW

DESCRIPTION

Le perforateur compact DEWALT SDS-Plus 16 mm XR 18V DCH172 offre des performances et une autonomie optimisées dans un format ultra compact et léger.
Le puissant moteur Brushless et la technologie de batterie XR fournissent 1,4 joules de force de frappe permettant de percer dans du béton solide jusqu'à 16 mm.
Idéal pour l'installation de chevilles en plastique et solutions d'ancrage de petit diamètre, nécessitant des diamètres de perçage compris entre 4 et 10 mm.
Les batteries DEWALT POWERSTACK fournissent jusqu'à 50 % de puissance en plus* dans un format 25% plus compact*.
Elles fonctionnent avec tous les outils XR 18V que vous possédez déjà.
LA NOUVELLE DIMENSION DE LA PUISSANCE
Bénéficiez jusqu'à 50 % de puissance en plus*, permettant une vitesse d'application plus rapide et une productivité accrue, dans un format 25% plus compact* en utilisant cette batterie compatible avec tous les outils DEWALT XR 18V que vous avez déjà. Cette batterie offre une durée de vie deux fois plus longue* et dispose d'une base avec un revêtement en caoutchouc résistant au chocs et non marquant.
PERFORMANCE COMPACTE
Le puissant moteur Brushless et la technologie de batterie XR fournissent 1,4 joules de force de frappe permettant de percer dans du béton solide jusqu'à 16 mm.
CONTRÔLE TOTAL
Le sélecteur de mode vous permet de passer rapidement des applications de perforation aux applications de perçage rotatif simple.
DESIGN COMPACT
Convient parfaitement à l'installation de chevilles en plastique et d'ancrages mécaniques de petit diamètre, nécessitant des diamètres de perçage compris entre 4 et 10 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids 1.8 Kg
- Capacité perçage max. (BÉTON) 16 mm

- Capacité de perçage max. (MÉTAL) 10 mm
- Capacité de perçage max. (BOIS) 16 mm
- Energie de frappe (EPTA 05/2009) 1.4 Joules
- Vitesse à vide 1060 Tr/Min
- Vibrations main / bras - Perçage dans le béton 8.8 m/s²
- Source d'énergie Sans Fil
- Capacité de la batterie 1.7 Ah
- Type de batterie XR Li-Ion
- Porte-outil SDS-Plus
- Contrôle des vibrations Oui
- Système anti-rotation Non
- Solution anti-poussière compatible Oui
- Perform and Protect Oui
- Mandrin à changement rapide Non
- Mode de perçage à percussion Oui
- Mode de déchiquetage Non
- Mode de rotation uniquement Oui
- Hauteur 193 mm
- Longueur 283 mm
- Largeur 73 mm
- Incertitude K 1 (Vibration) 1.5 m/s²
- Pression sonore 87 dB(A) Incertitude K 1 (Bruit) 4 dB(A)
- Puissance sonore 98 dB(A) Incertitude K 2 (Bruit) 4 dB(A)
- Coups par minute 4980 cps/min
- RPM maximum nominal 1060
- Nombre de fonctions 2