Laser rotatif Incligrad 2 METRICA - 61345



Référence (SKU) : METR0012
EAN : 8001066613458
Réf. fournisseur : 61345

DESCRIPTION

Récepteur haute sensibilité avec indication d'écart en mm
Capot en alliage
Génère un plan horizontal, vertical ou inclinée, ce-dernier réglable à ± 10% dans les axes X et Y, et le point d'aplomb
Le plan incliné est affiché sur le display
En faisant tourner le dispositif de 90°, il génère un plan laser vertical et un rayon horizontal auto-stabilisé
Fonction SCANNER: pour tracer une ligne plus visible et plus courte sur 4 longueurs à choix: 10° - 45°- 90° - 180°
Fonction TILT: alarme sonore en cas de déplacement involontaire.
Fonction de rotation PAS-À-PAS
Fonction MANUELLE qui exclut le nivellement automatique
4 poignées en caoutchouc pour une prise facilite et une meilleure protection
Réception télécommande sur le 4 côtés de l'appareil pour réglage des axes X et Y
Piles rechargeables et chargeur inclus ou 4 piles alcalines 1,5 V LR14

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Précision de nivellement horizontal ± 3 mm / 30 m

• vertical ± 5 mm / 30m

• Plage d'auto-nivellement ± 5°

• Plage de réglage des pentes ± 10%

• Autonomie 30 heures

• Portée 500 m (avec récepteur)

• Vitesses de rotation 0 - 60 - 120 - 300 - 600 t/min

• Fonction Scanner 10° - 45° - 90° - 180°

• Fonction Tilt oui

• Signal hors auto-nivellement oui

• Type de laser 635 nm, 1mW

• Puissance du laser Classe 2

• Piles rechargeables 4 x C4000 mAh 1,2 V NI-MH

• Dimensions 220 x 220 x 210 mm

• Température d'exercice -10°C / +50°C

• Poids (sans les piles) 3,5 Kg

• Etanchéité IP 54

• Filetage pour trépied 5/8"

• Portée de la télécommande 20 / 50 m (in/out)

• Piles pour télécommande 2 x 1,5 V DC

• Piles pour récepteur 1 x 9 V DC

Type d'outil laser	Mesureur d'angles
Trait vertical	Avec trait vertical
Trait horizontal	Avec trait horizontal
Couleur	Rouge