Défonceuse kit multi fonction 710 W - MAKITA - avec 4 bases - MakPac - RT0702CX3J



Référence (SKU) : ALA20040
EAN : 0088381752701
Réf. fournisseur : RT0702CX3J

DESCRIPTION

La Makita RT0702CX3J est une affleureuse-défonceuse multifonction filaire de 710 W, conçue pour répondre à de nombreuses applications de menuiserie. Son système à bases interchangeables permet de transformer rapidement la machine selon le travail à réaliser : affleurage, défonçage, fraisage incliné ou travaux avec guidage. Son boîtier et ses bases en aluminium offrent une excellente robustesse tout en conservant un poids maîtrisé. Son corps mince et ergonomique assure une prise en main confortable et une bonne maîtrise de l'outil, même lors des travaux nécessitant précision et contrôle. La vitesse variable, réglable de 10 000 à 34 000 tr/min, permet d'adapter la machine au matériau et au type de fraise utilisé. Le système de changement des bases avec verrouillage sans outil facilite les réglages et permet une adaptation rapide de la profondeur d'usinage. Pour davantage de sécurité, la RT0702CX3J bénéficie d'un démarrage progressif, limitant les à-coups au démarrage, ainsi que d'une fonction anti-redémarrage empêchant la remise en marche involontaire après une coupure de courant.Le coffret comprend quatre bases, plusieurs guides, des bagues de copiage, des accessoires d'aspiration ainsi que des pinces de serrage 6 et 8 mm, offrant une solution complète pour les travaux de menuiserie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : Makita
- Modèle : RT0702CX3J
- Type : Affleureuse-défonceuse multifonction
- Alimentation : secteur
- Tension : 230 V
- Puissance : 710 W
- Vitesse à vide : 10 000 à 34 000 tr/min
- Diamètre de pince : 6 et 8 mm
- Profondeur de fraisage : 0 à 40 mm
- Profondeur de défonçage : 0 à 35 mm
- Capacité de plongée : 0 à 40 mm
- Sortie d'aspiration intérieure : Ø 32 mm

- Sortie d'aspiration extérieure : Ø 37 mm
- Démarrage progressif : oui
- Vitesse variable : oui
- Vitesse constante : oui
- Protection anti-redémarrage : oui
- Matériau du boîtier/base : aluminium
- Pression sonore : 82 dB(A)
- Puissance sonore : 93 dB(A)
- Incertitude acoustique : 3 dB(A)
- Vibrations maximales : 2,5 m/s^2
- Poids net : 2,8 kg
- Dimensions (L × l × H) : 89 × 89 × 210 mm