Masque complet Elipse Integra SPR584 + Filtres Gaz / Poussière ABE1P3 GVS - Taille M/L - SPR584



Référence (SKU) : GVS00005
EAN : 5060233803835
Réf. fournisseur : SPR584

DESCRIPTION

Conception compacte, légère et flexible qui s'adapte et s'adapte parfaitement au visage et offre une protection combinée unique et innovante, réduisant les risques de non-compatibilité, de non-conformité et d'accumulation de buée .
Grande soupape d'expiration centrale anti-retour qui réduit la résistance respiratoire de l'utilisateur et réduit au minimum l'accumulation d'humidité à l'intérieur du masque.
Sangle légère et antidérapante qui se règle facilement en 4 positions pour un meilleur confort et pour permettre une utilisation en toute sécurité même dans des conditions d'humidité ou de pluie élevées.
Propriétés
L'objectif est conçu en Polycarbonate et peut résister à des impacts de 120 m par seconde.
Le revêtement appliqué est conforme à l'anti-buée (N) et dépasse le revêtement anti-rayures standard (K) vu sur le marché pour une plus longue durabilité.
Elipse Integra est compatible avec la gamme actuelle de filtres Elipse.
Applications
Soudage (Fumées et poussières métalliques en espace confiné (soudage au gaz)
Construction (peinture, moules)
Réparation automobile et navale (époxite, peinture, solvants)
Fabrication (solvants, divers gaz organiques)
Agriculture (Pesticides)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Certificats EN140 : 1998 Corps du masque. EN14387 : 2004 + A1 : 2008 ABE1P3 R D. EN166 Classe 1.BKN (Anti-buée et Anti-rayures).CE 2797.

• Efficacité P3 > 99,95 % pour les particules de 0,3 m. A 1000 pmm : Cyclohexane >70 minutes . Chlore>20 minutes. Sulfure d'hydrogène > 40 minutes. Cyanure d'hydrogène >25 minutes. Anhydride sulfureux >20 minutes.

• Matériaux TPE de qualité médicale Conforme à la norme ISO 10993-10 : 2010 pour les irritations. Masque corporel sans latex ni silicone, sans odeur. Corps de valve en nylon, membrane d'inspiration/expiration en

silicone. Sangle de tête et de cou élastiquée réglable en 4 points avec coussinet de confort en TPE.

• Filtres Filtres à gaz : charbon actif scellé dans une coque en ABS. Filtres à particules : média synthétique multicouches de type mécanique HESPA avec TPE souple surmoulé / encapsulé. Les filtres à particules sont intégrés en permanence à l'élément carbone.

• La durée de conservation 3 ans pour les masques et filtres.

Type de protection tête	Masque